

Анкер для гіпсокартонних плит W-MH

Різьба	Діаметр свердління, мм	Діаметр отвору в деталі, мм	Загальна довжина гільзи, мм	Довжина гвинта, мм	Макс. товщина плити, мм	W-MH/L	W-MH/S	W-MH/B	W-MH/O	W-MH/SH	Уп., шт.
											
			l	l _{scr}	d _a	Артикул №	Артикул №	Артикул №	Артикул №	Артикул №	
M4	8	5	40	47	8 - 15	090352440	-	-	-	-	100
			46	58	8 - 20	090352446	-	-	-	-	
			54	61	18 - 28	090352454	-	-	-	-	
			59	65	32 - 38	090352459	-	-	-	-	
M5	10	6	37	49	5 - 13	090352537	-	-	-	-	
			53	66	5 - 16	090352553	-	-	-	-	
			65	74	16 - 32	090352565	-	-	-	-	
			80	89	32 - 45	090352580	-	-	-	-	
M6	12	7	53	62	5 - 16	-	-	-	090352654	090352653	
			66	74	16 - 32	-	-	-	090352667	090352651	
			37	49	5 - 13	090352637	-	-	-	-	
			53	66	5 - 16	090352655	-	-	-	-	
			66	78	16 - 32	090352666	-	-	-	-	
			81	92	32 - 45	090352681	-	-	-	-	
M8	13	9	55	82	5 - 16	-	-	090352855	-	-	50
			68	95	16 - 32	-	-	090352868	-	-	
			84	111	32 - 45	-	-	090352884	-	-	
			55	65	5 - 16	-	090352856	-	-	-	
			68	80	16 - 32	-	090352869	-	-	-	
			84	90	32 - 45	-	090352885	-	-	-	

Глибина буріння (мм) $t \geq$ Довжина анкера + 5 мм

W-MH набір



Вміст:	Артикул №	Уп., шт.
M4 x 47 - 100 шт. M5 x 50 - 50 шт. M6 x 50 - 50 шт.	5964090300	1
Ручний монтажний інструмент - 1 шт.		

РЕКОМЕНДОВАНІ НАВАНТАЖЕННЯ ТА ВОГНЕСТІЙКІСТЬ

Діаметр анкера [мм]			M4	M5	M6	M8
Рекомендовані навантаження ¹⁾	Гіпсокартон d ≥ 12 мм	F _{rec} [кН]	0,20	0,20	0,20	0,20
	Гіпсокартон d ≥ 25 мм	F _{rec} [кН]	0,30	0,30	0,30	0,30
	Тверда ДСП d ≥ 4 мм	F _{rec} [кН]	0,20	0,20	0,25	0,30
	Тверда ДСП d ≥ 10 мм	F _{rec} [кН]	0,20	0,20	0,30	0,30
	ДСП d ≥ 10 мм	F _{rec} [кН]	0,25	0,25	0,25	0,25
	Пустотні стельові конструкції d ≥ 30 мм	F _{rec} [кН]	0,30	0,30	0,30	0,30
Вогнестійкість ²⁾			F90 [кН]	-	0,12	0,30

¹⁾ Фактор безпеки 3 ; ²⁾ Потрібно дотримуватися звіту No. 32540301-1-СМ