

Анкер W-TM. Тип А, Тип S

Назва	Різьба	Довжина анкера	Тип А		Тип S			Уп., шт.
	$d_{thr} \geq$ [мм]	L [мм]	Макс. товщина кріплення [мм]	Арт. №	Макс. товщина кріплення [мм]	Розмір ключа	Арт. №	
W-TM M6	6	45	150	0904901850	150	10	0904901860	50
W-TM M8	8	51	200	0904901851	200	13	0904901861	
W-TM M10	10	60	250	0904901852	250	17	0904901862	
W-TM M12	12	75	300	0904901853	300	19	0904901863	25

Анкер W-TM. Тип О, Тип Н

Назва	Різьба	Довжина анкера	Довжина гвинта	Тип О	Тип Н	Уп., шт.
	$d_{thr} \geq$ [мм]	L [мм]	Is [мм]	Арт. №	Арт. №	
W-TM M6	6	45	55	0904901865	0904901870	50
W-TM M8	8	51	65	0904901866	0904901871	50
W-TM M10	10	60	73	0904901867	0904901872	25
W-TM M12	12	75	90	0904901868	0904901873	10 (тип О) 5 (тип Н)

РЕКОМЕНДОВАНІ НАВАНТАЖЕННЯ ТА ПАРАМЕТРИ МОНТАЖУ

Бетон без тріщин C20/25
одиначний анкер без урахування крайових відстаней

Діаметр анкера		M6	M8	M10	M12	Тип анкера
Стиснута зона (рекомендовані навантаження)						
Розтяг	N _{perm} [кН]	3,6	4,1	5,4	9,5	Тип А та Тип S
		1,4	2,4	3,6	6,0	Тип О
		0,3	0,7	1,0	1,6	Тип Н
Зсув	V _{perm} [кН]	4,6	7,1	8,9	19,3	Тип А та Тип S
Допустимий згинальний момент	M _{perm} [Нм]	7,0	17,1	34,2	59,9	Тип А та Тип S

Параметри монтажу

Мінімальна товщина основи	$h_{min} \geq$ [мм]	135	135	140	160	
Мінімальна відстань між осями	$s_{min} \geq$ [мм]	65	90	135	165	
Мінімальна відстань до краю основи	$c_{min} \geq$ [мм]	45	70	85	115	
Відстань між осями	$s_{cr, N}$ [мм]	119	134	155	189	
Відстань до краю основи	$c_{cr, N}$ [мм]	60	67	78	95	
Глибина анкерування	h_{ef} [мм]	39,5	44,5	51,5	63	
Номінальний діаметр бура	d_o [мм]	10	12	14	18	
Глибина просвердленого отвору	$h_i \geq$ [мм]	55	61	70	85	Тип А та Тип S Тип О та Тип Н
Діаметр отвору в деталі, що прикріплюється	$d_f \leq$ [мм]	7	9	12	14	
Момент затягування під час анкерування	T_{inst} [Нм]	10	25	40	75	
	T_{inst} [Нм]	5	12	20	35	