

АНКЕР КЛИНОВИЙ W-FA/A4



Застосування: Бетон без тріщин

- Витримує високі навантаження, характеризується малими міжосьовими відстанями і відстанями до краю основи
- Наскрізний монтаж
- Навантаження може бути додане відразу ж після установки
- Надійність кріплення завдяки застосуванню встановленого моменту затягування при монтажі

W-FA/A4

Нержавіюча сталь A4



Інструмент	Опис	Арт. №	Уп., шт.
	для встановлення анкерів W-FA і W-FAZ M8 - M16	0904908016	1

Дозволи на використання	ETA-02/0001 Бетон без тріщин, Опція 7 Нержавіюча сталь A4 M6-M20 Одиночне кріплення в бетонну основу	
	ETA-06/0162 Багатоточкове кріплення несучих систем в бетонну основу: нержавіюча сталь A4 + HCR: M6 , стиснута та розтягнута зона бетону	
	A4 + HCR: M6-M10 Підвісна стеля і подібні статичні з'єднання	
Звіти про тестування	Технічний звіт TR 020 R30-R120	
Сертифікати	УкрСЕПРО	

- W-FA/A4 (від M6 до M20): монтаж відповідно до Європейського технічного сертифіката в бетон без тріщин (стиснута зона бетону)
- Монтаж легкої підшивки стелі і балкових конструкцій (A4 + HCR M6-M10): монтаж в нормальний бетон
- Багатоточкове кріплення несучих систем (A4 + HCR M6 h_{ef} 30; M6 h_{ef} 40): анкерні з'єднання відповідно з ETA для бетону з тріщинами (розтягнута зона бетону) і для бетону без тріщин (стиснута зона бетону)
- Застосовується для постійних і змінних (тривалих, короточасних, епізодичних) навантажень
- W-FA/A4 (нержавіюча сталь A4) можна використовувати в сухих приміщеннях, на вулиці (в тому числі в промислових середовищах і поблизу моря) або у вологих приміщеннях при відсутності особливо агресивних середовищ
- W-FA/HCR M6 (сталь HCR) можна використовувати в особливо агресивних корозійних умовах (наприклад: закриті басейни, підземні переходи, погано вентильовані автостоянки, конструкції, що знаходяться частково в морській воді або морському середовищі)
- Монтаж металевих конструкцій, металевих профілів, кронштейнів, балок, опор, кабельних каналів, трубопроводів, огорожень, дерев'яних конструкцій та ін.

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Загальний дозвіл на будівництво Z-21, I-1614 Сталь з високим ступенем стійкості до корозії HCR M6-M10 Дозвіл на виробництво загальнобудівельних робіт Z-21 I-1614
- **Вогнестійкість** (основа під анкер-бетон класу міцності B25): R30, R60, R90, R120 (A4 + HCR M6); Технічний звіт TR 020 (міститься в 0 162 - ETA-06/01622 і ETA-06/0235): F30, F60, F90 і F120 (A4 + HCR M6-M20); Вогнестійкість згідно DIN 4102-02 (рівномірна крива залежності температури від часу) ZTV-тунельний вогонь (HCR M6); вогнестійкість відповідно до кривої для ZTV-тунельної протипожежної зони

