

Наконечник кабельний, обжимний, неізолюваний, з отвором



Технічні характеристики:

Макс. термостійкість	125 °C
Матеріал	Електролітна мідь
Покриття	Оцинковка

Арт. №	0967600351	0967600363	0967600370	09672064	09672065	09672066
Уп., шт.	100	100	100	100	100	100
Перетин дроту, мм ²	1.2	2.5	4	6	6	6
Отвір фланця	M4	M8	M4	M4	M5	M6
Діаметр дроту (d1)	1.4	2.3	3	3.5	3.5	3.5
Діаметр отвору (d2)	4.3	8.6	4.3	4.3	5.3	6.4
Відстань кінець втулки - центр отвору (e)	15.5	19	17	17	20.5	20.5
Довжина втулки (a)	7.1	8	8	9.5	9.5	9.5
Ширина (B)	7.5	11.5	8.5	10	10	12

Арт. №	09672068	096720610	096720612	09672104	09672105	09672106
Уп., шт.	100	100	100	100	100	100
Перетин дроту, мм ²	6	6	6	10	10	10
Отвір фланця	M8	M10	M12	M4	M5	M6
Діаметр дроту (d1)	3.5	3.5	3.5	4.5	4.5	4.5
Діаметр отвору (d2)	8.4	10.5	13.2	4.3	5.3	6.4
Відстань кінець втулки - центр отвору (e)	23	25	28	21.5	22.5	22.5
Довжина втулки (a)	9.5	9.5	9.5	10.5	10.5	10.5
Ширина (B)	15	17	19	12	12	12

Арт. №	09672108	096721010	096721012	09672165	09672166	09672168
Уп., шт.	100	100	100	100	100	100
Перетин дроту, мм ²	10	10	10	16	16	16
Отвір фланця	M8	M10	M12	M5	M6	M8
Діаметр дроту (d1)	4.5	4.5	4.5	5.5	5.5	5.5
Діаметр отвору (d2)	8.4	10.5	13.2	5.3	6.4	8.4
Відстань кінець втулки - центр отвору (e)	25	27	28.5	26	27	29
Довжина втулки (a)	10.5	10.5	10.5	13	13	13
Ширина (B)	15	17	19	12	12	15

Арт. №	096721610	096721612	09672255	09672256	09672258	096722510
Уп., шт.	100	100	100	100	100	100
Перетин дроту, мм ²	16	16	25	25	25	25
Отвір фланця	M10	M12	M5	M6	M8	M10
Діаметр дроту (d1)	5.5	5.5	7	7	7	7
Діаметр отвору (d2)	10.5	13.2	5.3	6.4	8.4	10.5
Відстань кінець втулки - центр отвору (e)	31	32.5	30	30	32.5	34.5
Довжина втулки (a)	13	13	15	15	15	15
Ширина (B)	17	19	14	14	16	18

Арт. №	096722512	09672356	09672358	096723510	096723512	096723516
Уп., шт.	100	50	50	50	50	50
Перетин дроту, мм ²	25	35	35	35	35	35
Отвір фланця	M12	M6	M8	M10	M12	M16
Діаметр дроту (d1)	7	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5
Діаметр отвору (d2)	13.2	6.4	8.4	10.5	13.2	17
Відстань кінець втулки - центр отвору (e)	35.5	32.5	35	37	38	41
Довжина втулки (a)	15	17	17	17	17	17
Ширина (B)	19	17	17	19	21	26

Арт. №	09672506	09672508	096725010	096725012	096725016	096725020
Уп., шт.	50	50	50	50	50	50
Перетин дроту, мм ²	50	50	50	50	50	50
Отвір фланця	M6	M8	M10	M12	M16	M20
Діаметр дроту (d1)	10	10	10	10	10	10
Діаметр отвору (d2)	6.4	8.4	10.5	13.2	17	21
Відстань кінець втулки - центр отвору (e)	37	37	39	40	43	46
Довжина втулки (a)	19	19	19	19	19	19
Ширина (B)	20	20	20	23	28	30

Арт. №	09672708	096727010	096727012	096727016	096727020	09672958
Уп., шт.	25	25	25	25	25	25
Перетин дроту, мм ²	70	70	70	70	70	95
Отвір фланця	M8	M10	M12	M16	M20	M8
Діаметр дроту (d1)	12	12	12	12	12	13.5
Діаметр отвору (d2)	8.4	10.5	13.2	17	21	8.4
Відстань кінець втулки - центр отвору (e)	43	45	46	49	52	48
Довжина втулки (a)	21	21	21	21	21	25
Ширина (B)	23	23	23	28	30	26

Арт. №	096729510	096729512	096729516	096729520	096721208	0967212010
Уп., шт.	25	25	25	25	25	25
Перетин дроту, мм ²	95	95	95	95	120	120
Отвір фланця	M10	M12	M16	M20	M8	M10
Діаметр дроту (d1)	13.5	13.5	13.5	13.5	15	15
Діаметр отвору (d2)	10.5	13.2	17	21	8.4	10.5
Відстань кінець втулки - центр отвору (e)	48	49	52	58	51	51
Довжина втулки (a)	25	25	25	25	26	26
Ширина (B)	26	26	28	36	28	28

Арт. №	0967212012	0967212016	0967215010	0967215012	0967215016	0967215020
Уп., шт.	25	25	25	25	25	25
Перетин дроту, мм ²	120	120	150	150	150	150
Отвір фланця	M12	M16	M10	M12	M16	M20
Діаметр дроту (d1)	15	15	16.5	16.5	16.5	16.5
Діаметр отвору (d2)	13.2	17	10.5	13.2	17	21
Відстань кінець втулки - центр отвору (e)	51	53	58	58	58	64
Довжина втулки (a)	26	26	30	30	30	30
Ширина (B)	28	30	31	31	31	36

Арт. №	0967218510	0967218512	0967218516	0967218520	0967224010	0967224012
Уп., шт.	25	25	25	25	25	25
Перетин дроту, мм ²	185	185	185	185	240	240
Отвір фланця	M10	M12	M16	M20	M10	M12
Діаметр дроту (d1)	19.4	19.4	19.4	19.4	21.2	21.2
Діаметр отвору (d2)	10.5	13.2	17	21	10.5	13.2
Відстань кінець втулки - центр отвору (e)	65	65	65	69	72	72
Довжина втулки (a)	30	30	30	30	35	35
Ширина (B)	36	36	36	39	39	39

Арт. №	0967224016	0967224020
Уп., шт.	25	25
Перетин дроту, мм ²	240	240
Отвір фланця	M16	M20
Діаметр дроту (d1)	21.2	21.2
Діаметр отвору (d2)	17	21
Відстань кінець втулки - центр отвору (e)	72	72
Довжина втулки (a)	35	35
Ширина (B)	39	39