

## Наконечник кабельний, обжимний, ізольований, з отвором



### Розширена ізоляційна втулка

Гармонізовані провідники з міцнішою ізоляцією жил кабелю можна використовувати без жодних проблем

### «Easy entry»

Просте, швидке і безпечне встановлення кабелю

### Високоякісний поліамід

Підходить для використання в разі змінних навантажень і температурних коливань

### Сертифіковано UL (0,5-6,0 мм²)

### Застосування

Для тонких і надтонких багатожильних мідних провідників

Форма кільця відповідно до DIN 46237

### Примітка

Після встановлення кабелю слід перевірити надійність його кріплення (за потреби спробувати витягнути його)

| Технічні характеристики:                   |         |
|--------------------------------------------|---------|
| Номинальна напруга, макс.                  | 600 В   |
| Температурний діапазон застосування, макс. | 105 °С  |
| Матеріал                                   | Мідь    |
| Покриття                                   | Лужений |
| Ізоляційний матеріал                       | Нейлон  |
| Не містить галогенів                       | Так     |
| Не містить силікону                        | Так     |

| Перетин дроту, мін./макс., мм² | Колір    | Отвір фланця | Довжина, мм | Арт. №            | Уп., шт. |
|--------------------------------|----------|--------------|-------------|-------------------|----------|
| 0.5-1                          | Червоний | M3           | 20          | <b>0967400053</b> | 100/1000 |
| 0.5-1                          | Червоний | M3.5         | 20          | <b>0967400051</b> | 100      |
| 0.5-1                          | Червоний | M4           | 22          | <b>0967400054</b> | 100/1000 |
| 0.5-1                          | Червоний | M5           | 24          | <b>0967400055</b> | 100/1000 |
| 0.5-1                          | Червоний | M6           | 26.5        | <b>0967400056</b> | 100/1000 |
| 0.5-1                          | Червоний | M8           | 20.6        | <b>0967400058</b> | 100/1000 |
| 0.5-1                          | Червоний | M10          | 33          | <b>0967400050</b> | 100      |
| 1.5-2.5                        | Синій    | M3           | 20          | <b>0967400153</b> | 100      |
| 1.5-2.5                        | Синій    | M4           | 22          | <b>0967400154</b> | 100/1000 |
| 1.5-2.5                        | Синій    | M5           | 25          | <b>0967400155</b> | 100/1000 |
| 1.5-2.5                        | Синій    | M6           | 27.5        | <b>0967400156</b> | 100/1000 |
| 1.5-2.5                        | Синій    | M8           | 30          | <b>0967400158</b> | 100/1000 |
| 1.5-2.5                        | Синій    | M10          | 33          | <b>0967400150</b> | 100      |
| 4-6                            | Жовтий   | M4           | 25          | <b>0967400404</b> | 50/500   |
| 4-6                            | Жовтий   | M5           | 27          | <b>0967400405</b> | 50/500   |
| 4-6                            | Жовтий   | M6           | 28.5        | <b>0967400406</b> | 50/500   |
| 4-6                            | Жовтий   | M8           | 33          | <b>0967400408</b> | 50/500   |
| 4-6                            | Жовтий   | M10          | 28          | <b>0967400410</b> | 500      |
| 4-6                            | Жовтий   | M10          | 37          | <b>0967400400</b> | 50       |
| 10-10                          | Червоний | M4           | 29          | <b>0967410004</b> | 50       |
| 10-10                          | Червоний | M5           | 29          | <b>0967410005</b> | 50       |
| 10-10                          | Червоний | M6           | 30.5        | <b>0967410006</b> | 50       |
| 10-10                          | Червоний | M8           | 35.5        | <b>0967410008</b> | 50       |
| 10-10                          | Червоний | M10          | 38          | <b>0967410010</b> | 50       |
| 10-10                          | Червоний | M12          | 42          | <b>0967410012</b> | 50       |

| Перетин дроту,<br>мін./макс., мм <sup>2</sup> | Колір  | Отвір фланця | Довжина, мм | Арт. №            | Уп., шт. |
|-----------------------------------------------|--------|--------------|-------------|-------------------|----------|
| 16-16                                         | Синій  | M5           | 37          | <b>0967416005</b> | 50       |
| 16-16                                         | Синій  | M6           | 37          | <b>0967416006</b> | 50       |
| 16-16                                         | Синій  | M8           | 40.5        | <b>0967416008</b> | 50/100   |
| 16-16                                         | Синій  | M10          | 44.5        | <b>0967416010</b> | 50       |
| 16-16                                         | Синій  | M12          | 48.5        | <b>0967416012</b> | 50       |
| 25-25                                         | Жовтий | M8           | 38          | <b>0967400208</b> | 100      |