

Наконечник кабельний, ізолюваний, вилкоподібний



Ізолююча втулка з розширенням

Проста обробка уніфікованих проводів з посиленою ізоляцією жили кабелю

«Easy entry»

Просте, швидке і безпечне встановлення кабелю

Високоякісний поліамід

Підходить для використання в разі змінних навантажень і температурних коливань

Застосування

Для тонких і надтонких багатожильних мідних провідників

Форма кільця відповідно до DIN 46237/C

Примітка

Після встановлення кабелю слід перевірити надійність його кріплення (за потреби спробувати витягнути його)

Технічні характеристики:	
Номинальна напруга, макс.	600 В
Температурний діапазон застосування, макс.	105 °C
Матеріал	Мідь
Покриття	Лужений
Ізоляційний матеріал	Нейлон
Не містить галогенів	Так
Не містить силікону	Так

Перетин дроту, мін./макс., мм ²	Колір	Отвір фланця	Довжина, мм	Арт. №	Уп., шт.
0.5-1	Червоний	M3	17	0967401053	100
0.5-1	Червоний	M3.5	17	0967401051	100
0.5-1	Червоний	M4	18	0967401054	100/1000
0.5-1	Червоний	M5	19	0967401055	100
0.5-1	Червоний	M6	21	0967401056	100
1.5-2.5	Синій	M3	17	0967401153	100
1.5-2.5	Синій	M4	18	0967401154	100/500
1.5-2.5	Синій	M5	20	0967401155	100
1.5-2.5	Синій	M6	22	0967401156	100
1.5-2.5	Синій	M8	23	0967401158	100
4-6	Жовтий	M4	21	0967401404	50/500
4-6	Жовтий	M5	22	0967401405	50/500
4-6	Жовтий	M6	23	0967401406	50
4-6	Жовтий	M8	26	0967401408	50
10-10	Синій	M5	17	0967401105	100