

Наконечник кабельний, під опресовку



Технічні характеристики:

Макс. термостійкість	125 °C
Матеріал	Електролітна мідь
Покриття	Оцинковка

Арт. №	09676013	096760135	09676014	09676015	09676016	09676023
Уп., шт.	100/2000	100	100/2000	100/2000	100/2000	100/2000
Перетин дроту, мін./макс., мм ²	0.5-1	0.5-1	0.5-1	0.5-1	0.5-1	1.5-2.5
Перетин дроту, мм ²						
Отвір фланця	M3	M3.5	M4	M5	M6	M3
Номинальний розмір	3 - 1	3,5 - 1	4 - 1	5 - 1	6 - 1	3 - 2,5
Діаметр дроту (d1), мм	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	2.3
Діаметр отвору (d2), мм	3.2	3.7	4.3	5.3	6.5	3.2
Відстань кінець втулки - центр отвору (l), мм	10.8	10.8	11.8	12.8	14.8	10.8
Довжина втулки, мм	4.8	4.8	4.8	4.8	4.8	4.8
Ширина (B), мм	6	6	8	10	11	6

Арт. №	096760235	09676024	09676025	09676026	09676028	096760210
Уп., шт.	100	100/2000	100	100/2000	100/2000	100/1000
Перетин дроту, мін./макс., мм ²	1.5-2.5	1.5-2.5	1.5-2.5	1.5-2.5	1.5-2.5	1.5-2.5
Перетин дроту, мм ²						
Отвір фланця	M3.5	M4	M5	M6	M8	M10
Номинальний розмір	3,5 - 2,5	4 - 2.5	5 - 2.5	6 - 2.5	8 - 2.5	10 - 2,5
Діаметр дроту (d1), мм	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3
Діаметр отвору (d2), мм	3.7	4.3	5.3	6.5	8.4	10.5
Відстань кінець втулки - центр отвору (l), мм	10.8	11.8	13.8	15.8	16.8	17
Довжина втулки, мм	4.8	4.8	4.8	4.8	4.8	4.8
Ширина (B), мм	6	8	10	11	14	15

Арт. №	09676064	09676065	09676066	09676068	096760610	096760612
Уп., шт.	50/1000	50/1000	50/1000	50/1000	50	50
Перетин дроту, мін./макс., мм ²	4-6	4-6	4-6	4-6	4-6	4-6
Перетин дроту, мм ²						
Отвір фланця	M4	M5	M6	M8	M10	M12
Номинальний розмір	4 - 6	5 - 6	6 - 6	8 - 6	10 - 6	12 - 6
Діаметр дроту (d1), мм	3.6	3.6	3.6	3.6	3.6	3.6
Діаметр отвору (d2), мм	4.3	5.3	6.5	8.4	10.5	13
Відстань кінець втулки - центр отвору (l), мм	14	15	16	19	21	21
Довжина втулки, мм	6	6	6	6	6	6
Ширина (B), мм	8	10	11	14	18	18

Арт. №	09676104	09676105	09676106	09676108	096761010	096761012
Уп., шт.	50	50/1000	50/1000	50/500	50/500	50/200
Перетин дроту, мін./макс., мм ²						
Перетин дроту, мм ²	10	10	10	10	10	10
Отвір фланця	M4	M5	M6	M8	M10	M12
Номинальний розмір	4 - 10	5 - 10	6 - 10	8 - 10	10 - 10	12 - 10
Діаметр дроту (d1), мм	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5
Діаметр отвору (d2), мм	4.3	5.3	6.5	8.4	10.5	13
Відстань кінець втулки - центр отвору (l), мм	16	16	17	20	21	23
Довжина втулки, мм	8	8	8	8	8	8
Ширина (B), мм	10	10	11	14	18	22

Арт. №	09676165	09676166	09676168	096761610	096761612	09676255
Уп., шт.	50/500	50/500	50/500	50/500	50/250	50
Перетин дроту, мін./макс., мм ²						
Перетин дроту, мм ²	16	16	16	16	16	25
Отвір фланця	M5	M6	M8	M10	M12	M5
Номинальний розмір	5 - 16	6 - 16	8 - 16	10 - 16	12 - 16	5 - 25
Діаметр дроту (d1), мм	5.8	5.8	5.8	5.8	5.8	7.5
Діаметр отвору (d2), мм	5.3	6.5	8.4	10.5	13	5.3
Відстань кінець втулки - центр отвору (l), мм	20	20	22	24	26	25
Довжина втулки, мм	10	10	10	10	10	11
Ширина (B), мм	11	11	14	18	22	12

Арт. №	09676256	09676258	096762510	096762512	09676356	09676358
Уп., шт.	50/250	50/250	50/250	50	50/100	50/250
Перетин дроту, мін./макс., мм ²						
Перетин дроту, мм ²	25	25	25	25	35	35
Отвір фланця	M6	M8	M10	M12	M6	M8
Номинальний розмір	6 - 25	8 - 25	10 - 25	12 - 25	6 - 35	8 - 35
Діаметр дроту (d1), мм	7.5	7.5	7.5	7.5	9	9
Діаметр отвору (d2), мм	6.5	8.4	10.5	13	6.5	8.4
Відстань кінець втулки - центр отвору (l), мм	25	25	26	31	26	26
Довжина втулки, мм	11	11	11	11	12	12
Ширина (B), мм	12	16	18	22	15	16

Арт. №	096763510	096763512	09676506	09676508	096765010	096765012
Уп., шт.	50	50/100	50/100	50/100	50/100	50/100
Перетин дроту, мін./макс., мм ²						
Перетин дроту, мм ²	35	35	50	50	50	50
Отвір фланця	M10	M12	M6	M8	M10	M12
Номинальний розмір	10 - 35	12 - 35	6 - 50	8 - 50	10 - 50	12 - 50
Діаметр дроту (d1), мм	9	9	11	11	11	11
Діаметр отвору (d2), мм	10.5	13	6.5	8.4	10.5	13
Відстань кінець втулки - центр отвору (l), мм	27	31	34	34	34	36
Довжина втулки, мм	12	12	16	16	16	16
Ширина (B), мм	18	22	18	18	18	22

Арт. №	096765016	09676706	09676708	096767010	096767012	096767016
Уп., шт.	50	25	25/100	25/100	25/100	25
Перетин дроту, мін./макс., мм ²						
Перетин дроту, мм ²	50	70	70	70	70	70
Отвір фланця	M16	M6	M8	M10	M12	M16
Номинальний розмір	16 - 50	6 - 70	8 - 70	10 - 70	12 - 70	16 - 70
Діаметр дроту (d1), мм	11	13	13	13	13	13
Діаметр отвору (d2), мм	17	6.5	8.4	10.5	13	17
Відстань кінець втулки - центр отвору (l), мм	40	38	38	38	38	42
Довжина втулки, мм	16	18	18	18	18	18
Ширина (B), мм	28	22	22	22	22	28

Арт. №	09676958	096769510	096769512	096769516	096761208	0967612010
Уп., шт.	25	25/50	25/50	25	25	25/50
Перетин дроту, мін./макс., мм ²						
Перетин дроту, мм ²	95	95	95	95	120	120
Отвір фланця	M8	M10	M12	M16	M8	M10
Номинальний розмір	8 - 95	10 - 95	12 - 95	16 - 95	8 - 120	10 - 120
Діаметр дроту (d1), мм	15	15	15	15	16.5	16.5
Діаметр отвору (d2), мм	8.4	10.5	13	17	8.4	10.5
Відстань кінець втулки - центр отвору (l), мм	42	42	42	44	44	44
Довжина втулки, мм	20	20	20	20	22	22
Ширина (B), мм	24	24	24	28	24	24

Арт. №	0967612012	0967612016	0967615010	0967615012	0967615016	0967618510
Уп., шт.	25/50	25	10/20	10/20	10/20	10
Перетин дроту, мін./макс., мм ²						
Перетин дроту, мм ²	120	120	150	150	150	185
Отвір фланця	M12	M16	M10	M12	M16	M10
Номинальний розмір	12 - 120	16 - 120	10 - 150	12 - 150	16 - 150	10 - 185
Діаметр дроту (d1), мм	16.5	16.5	19	19	19	21
Діаметр отвору (d2), мм	13	17	10.5	13	17	10.5
Відстань кінець втулки - центр отвору (l), мм	44	48	50	50	50	50
Довжина втулки, мм	22	22	24	24	24	28
Ширина (B), мм	24	28	30	30	30	36

Арт. №	0967618512	0967618516	0967624012	0967624016
Уп., шт.	10/20	10/20	10/20	10
Перетин дроту, мін./макс., мм ²				
Перетин дроту, мм ²	185	185	240	240
Отвір фланця	M12	M16	M12	M16
Номинальний розмір	12 - 185	16 - 185	12 - 240	16 - 240
Діаметр дроту (d1), мм	21	21	23.5	23.5
Діаметр отвору (d2), мм	13	17	13	17
Відстань кінець втулки - центр отвору (l), мм	50	50	56	56
Довжина втулки, мм	28	28	32	32
Ширина (B), мм	36	36	38	38