

Стрічка герметизуюча для різьбових з'єднань з PTFE



PTFE-стрічка для герметизації різьбових з'єднань

Призначена для герметизації різьбових з'єднань у різних інженерних системах.

Стійкість до агресивних середовищ

Матеріал стійкий до впливу агресивних речовин

Не прилипає та не набухає

Запобігає заклинюванню та заїданню різьбових з'єднань

Можливість регулювання положення з'єднання

Допускає коригування положення різьбового з'єднання після монтажу в межах допустимого довороту

Застосування

Використовується для герметизації різьбових з'єднань

Технічні характеристики:

Термостійкість, мін./макс.	від -240 до 240 °C
Тиск, макс.	25 бар
Вага одиниці поверхні на м ²	25 г
Матеріал	Політетрафторетилен
Не містить силікону	Так
Не містить свинцю (0,1 %)	Так
Не містить олова (0,1 %)	Так
SVHC відповідно до REACH 0,1 %	Так
Не містить вуглеводневих пластифікаторів (0,1 %)	Так
Не містить коротколанцюгових хлорованих парафінів SCCP (0,1 %)	Так
Не містить середньоланцюгових хлорованих парафінів MCCP (0,1 %)	Так
Не містить довголанцюгових хлорованих парафінів LCCP (0,1 %)	Так
Не містить розчинників (1 %)	Так
Не містить галогенованих піноутворювачів (0,1 %)	Так
Без гексабромциклодекану (0,1 %)	Так
Без гумових крихт	Так

Примітка

Оскільки температура та тиск взаємопов'язані, їх неможливо одночасно використовувати на максимальних значеннях. Крім того, допустимі параметри залежать від робочого середовища. Наведені значення слід розглядати як орієнтовні через різноманітність умов застосування

Довжина, м	Ширина, мм	Товщина, мм	Арт. №	Уп., шт.
12	12	0.08	0985030165	1