

Нитка герметизуюча для різьбових з'єднань



Технічні характеристики:

Температурний діапазон застосування, мін./макс.	від -20 до 130 °C
Знак відповідності	DVGW
Матеріал	PA - Поліамід
Верхній шар	З вмістом кремнію, інертна мастика
Колір	Білий

Довжина, м	Арт. №	Уп., шт.
160	0985031160	1

Нитка для герметизації різьбових з'єднань

Універсальний герметик для ущільнення металевих і пластикових різьбових з'єднань

- Дає змогу легко вирівнювати та регулювати положення з'єднання після монтажу
- Не потребує використання додаткових ущільнювальних паст

Широка сфера застосування

Підходить для систем стисненого повітря, гідравлічних і пневматичних систем, а також багатьох інших інженерних комунікацій

Універсальне використання

Призначена для герметизації металевих різьб до 4 дюймів і пластикових різьб до 1½ дюйма в системах холодного та гарячого питного водопостачання, гарячої води температурою понад +130 °C, опалення та газопостачання

Підтверджена ефективність

Пройшла випробування DVGW для газових мереж, систем холодного та гарячого питного водопостачання, а також трубопроводів опалення відповідно до схвалення NV-5142BP7097 Class ARp

Застосування

- Добре підходить для гідравлічного, пневматичного обладнання та обладнання зі стисненим повітрям, а також для цілого ряду інших сфер застосування
- Для герметизації різьбових з'єднань (металеве різьблення до 4 дюймів, пластикове різьблення до 1½ дюйма)