

Стрічка малярна, прецизійна



Технічні характеристики:

Клейка основа	Акрилат
Основа клейкої стрічки	Японський рисовий папір (Washi Tape)
Колір	Жовтий (матеріал основи)
Довжина	50 м
Товщина	85 мкм
Мін./макс. температура монтажу	від 5 до 40 °C
Короткочасна термостійкість, макс. / умови	150 °C / короткочасно, одна година
Термін придатності з дати виробництва / умови зберігання	Необмежений / прохолодна, суха та захищена від морозу зона зберігання, захищена від ультрафіолетових променів

Ширина, мм	Арт. №	Уп., шт.
19	0992000319	12 / 48
25	0992000325	9 / 36
30	0992000330	8 / 32
38	0992000338	6 / 24
50	0992000350	6 / 24

Спеціальна клейка паперова стрічка для виконання найвимогливіших завдань під час маскування в малярній, автомобільній та металургійній галузях

Точна та делікатна до поверхонь

- Завдяки тонкому, еластичному та високоякісному паперу Washi Tape можна досягти дуже точного приклеювання
- Чіткі, різкі та надзвичайно рівні краї фарби без розтікання
- Відмінна адгезія навіть на чутливих поверхнях завдяки спеціальному акрилатному клею
- Знімається без залишків

Для широкого спектру застосувань

- Стійкість до УФ-випромінювання до чотирьох місяців, що робить клейку стрічку придатною для використання всередині та зовні приміщень
- Фарбування, що вимагає сушіння в печі, не є проблемою, оскільки стрічка стійка до температур до +100 °C

Область застосування

- Для внутрішнього та зовнішнього застосування
- Підходить для фарб на основі розчинників та води
- Може також використовуватися на чутливих поверхнях у будівельній та автомобільній галузях, таких як килими, меблі та хромовані смуги
- Для маскування під час фарбування, особливо на чутливих поверхнях
- Підходить для маскування під час нанесення скла
- Для закріплення маскувального паперу та маскувальних плівок
- Для маскування під час фарбування в автомобільній та металургійній галузях, особливо на чутливих поверхнях, при багатшаровому фарбуванні або для автомобільного післяпродажного обслуговування
- Також підходить для сушіння в печі