

## Стрічка малярна крепова



**Для загальних маскувальних робіт у сфері автосервісу та малярних робіт, для гладких та пофарбованих поверхонь**

### Для сушіння в термокамері

Фарбування з подальшим сушінням у сушильній камері не становить проблеми, оскільки стрічка витримує до +80 °С

### Відмінна адгезія

- Стрічка добре прилипає до всіх гладких та пофарбованих поверхонь, що робить її ідеальною для будівництва та автомобільної сфери
- Знімається без залишків клею одразу після фарбування, забезпечуючи ефективну роботу та чистий результат

### Стійкість до вологи та розчинників

Підходить для малярних робіт з усіма поширеними лакофарбовими матеріалами. Завдяки вологостійкості підходить також для мокрого шліфування

### Увага

- Для видалення без залишків стрічку потрібно знімати одразу після висихання фарби або лаку
- Не підходить для зовнішнього використання, оскільки стрічка не є УФ-стійкою

Технічні характеристики:	
Термін придатності з дати виробництва / умови зберігання	12 міс. / за 20 °С і вологості повітря 50%
Довжина	50 м
Товщина	130 мкм
Мін./макс. температура монтажу	від 5 до 40 °С
Термостійкість, мін./макс.	від 5 до 80 °С
Колір	Кремове-білий
Клейка основа	Натуральний каучук
Стійкість до ультрафіолетового випромінювання	Ні
Вологостійкість	Так
Основа клейкої стрічки	Папір
Динамічна міцність на розшарування при 25 мм	7,5 Н

Довжина, м	Ширина, мм	Арт. №	Уп., шт.
50	19	<b>09920019</b>	1
50	25	<b>09920025</b>	1
50	30	<b>09920030</b>	1
50	38	<b>09920038</b>	1
50	50	<b>09920050</b>	1