

## Стрічка клейка малярна, термостійка, ZEBRA



Технічні характеристики:	
Матеріал основи	Креповий папір, просочений латексом
Клейка основа	Клей на основі смоли каучуку
Довжина	50 м
Товщина	180 мкм
Динамічна міцність на розшарування при 25 мм	10,5 Н
Колір	Коричневий (матеріал основи)
Мін./макс. температура монтажу	від 15 до 40 °С
Термостійкість, мін./макс.	від -20 до 120 °С
Вологостійкість	Так
Термін придатності з дати виробництва / умови зберігання	18 місяців / за температури 20 °С і вологості 50 %

Ширина, мм	Арт. №	Уп., шт.
18	<b>0992619</b>	16
24	<b>0992625</b>	12
30	<b>0992630</b>	10
36	<b>0992638</b>	8
48	<b>0992650</b>	6

### Клейка стрічка для фарбувальних робіт при високих температурах

#### Термостійкість до +120 °С

Стрічка ідеально підходить для фарбувальних робіт, що вимагають сушіння в печі

#### Водостійка

Добре підходить для фарбувальних робіт з використанням водних лаків і фарб, а також для мокрого шліфування

#### Відмінна адгезія та адаптивність

Висока адгезія до всіх гладких поверхонь, що зустрічаються в будівельній та автомобільній галузях, таких як скло, алюміній, сталь, пофарбований метал та інші поверхні. Завдяки крепуванню можна також склеювати вигнуті поверхні

#### Легко знімається

Стрічку можна зняти відразу після фарбування, вона не залишає слідів

#### Можна застосовувати для маркування

Стрічка ідеально підходить для маркування картонної упаковки, бляшок тощо

#### Область застосування

- Фарбування кузова та фарбування, що вимагає сушіння в печі
- Заклеювання в області фарбування
- Закріплення маскувального паперу
- Маркування картонних коробок та банок
- Заклеювання та маркування