

## Стрічка клеюча EURASOL Quick



**Дуже міцна клейка стрічка без захисного паперу для швидкого нанесення, для герметичного та вітрозахисного склеювання всередині та зовні приміщень**

**Клейка стрічка зі спеціальним покриттям без захисного паперу**

- Економить час, оскільки захисний папір не потрібно знімати, а папір не може порватися
- Економить відходи на будівельному майданчику, покращує екологічність та зменшує навантаження на навколишнє середовище

**Надзвичайно висока стійкість до УФ-випромінювання та атмосферних впливів**

- Максимальний захист від дощу та вітру, особливо для зовнішніх клейових з'єднань
- Постійно захищає від пошкодження будівлі та втрати енергії в ізоляції

**Особливо міцний та високоякісний клей**

- Надзвичайно міцне зчеплення з різними поверхнями
- Максимальна безпека при випробуваннях на герметичність
- Безпечне склеювання навіть за низьких температур до  $-10^{\circ}\text{C}$
- Можна відривати руками

**Не містить розчинників**

### Технічні характеристики:

|                                                          |                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Матеріал основи                                          | Спеціальна плівка                                                                                                                          |
| Клейка основа                                            | Модифікований акрилат                                                                                                                      |
| Колір                                                    | Світло-сірий                                                                                                                               |
| Не містить розчинник                                     | Так                                                                                                                                        |
| Мін./макс. температура монтажу                           | від $-10$ до $+40^{\circ}\text{C}$                                                                                                         |
| Термостійкість, мін./макс.                               | від $-40$ до $+100^{\circ}\text{C}$                                                                                                        |
| Термін придатності з дати виробництва / умови зберігання | Необмежений / в закритій оригінальній упаковці за температури від $+5^{\circ}\text{C}$ до $+23^{\circ}\text{C}$ і вологості від 50% до 60% |
| Стійкість до ультрафіолетового випромінювання            | 12 місяців, використання всередині/зовні (Західна Європа)                                                                                  |

| Довжина, м | Ширина, мм | Арт. №     | Уп., шт. |
|------------|------------|------------|----------|
| 40         | 60         | 0992710660 | 1        |