

АНКЕР ДЛЯ АСФАЛЬТУ W-SA A-IG

Застосування: асфальт

Анкерування відбувається за рахунок зчеплення хімічного анкера WIT-PE 1000, асфальту та асфальтного анкера

Використовувати від +5°C. Температура зберігання +5°C та +25°C

- Швидке та легке розбирання (внутрішня різьба)
- Додаткові елементи дозволяють використовувати болти меншого розміру або різьбові деталі
- Кріплення можна будь-коли послабити, відкрутивши болт

W-SA A-IG з різьбою M10, M16

Сталь, покриття Delta-Tone

Пониження розміру різьби

M16 → M12 або M16 → M10



- W-SA A-IG може використовуватися для асфальту
- Можливе постійне навантаження на стиск, короточасне навантаження на зріз та короточасне розтягуюче навантаження
- Підходить для закріплення велосипедних стоянок, систем управління торговими візками, лавок у парках, огорож, шлаббаумів, знаків, смітєвих ящиків, огорож на будівельних майданчиках, бар'єрів на будівельних майданчиках, тощо

Анкер для асфальту W-SA A-IG

Анкер W-SA A-IG	Діаметр отвору [мм]	Глибина отвору [мм]	Довжина анкера [мм]	Мінімальна товщина асфальту [мм]	Арт. №	Уп., шт.
IG M10 16 x 100	16	105 - 110	15 + товщина деталі	120	0901716102	25
IG M16 22 x 100	22	105 - 110	25 + товщина деталі	120	0901722102	20
IG M16 22 x 155	22	155 - 160	25 + товщина деталі	170	0901722157	20

Додаткові інструменти та аксесуари	Арт. №	Уп., шт.
Понижувач розміру різьби M16 → M12	0901700002	25
Понижувач розміру різьби M16 → M10	0901700003	15
ZEBRA® монтажний пристрій 1/2", шестигранник а/ф 12, довжина = 140 мм	0715137122	1
Хімічний анкер WIT-PE 1000, 585 мл	5918605585	1
Пістолет-дозатор для WIT-PE 1000	1993030306	1



Увага!

Не підходить для постійних розтягуючих навантажень

Схема монтажу

