

Індикатор напруги та цілісності кола ELMO DUO



Компактний двополюсний індикатор напруги та цілісності кола для щоденного використання

- Автоматичний вибір діапазону перевірки
- Індикація ELV без елементів живлення від 35 V AC/DC, від 45 V AC та від 110 V DC, а також візуальна та вібраційна індикація при роботі від батарей
- Відображення полярності на LCD-дисплеї
- LED-індикація напруги змінного та постійного струму: ± 6 V, ± 12 V, 24 V, 48 V, 120 V, 230 V, 400 V, 690 V і 1000 V
- LCD-дисплей для відображення точного значення напруги
- Однополюсне визначення фази
- Перевірка діодів у прямому напрямку
- Перевірка цілісності кола зі звуковим сигналом у діапазоні від 0 до 200 кОм
- Індикація залишкового струму через пристрій захисного вимкнення (30 с увімкнено / 240 с вимкнено)
- Можливість одноручного використання в розетках із заземлювальним контактом
- Автоматичне вимкнення через 3 хвилини бездіяльності
- Підходить для використання за температури навколишнього середовища від -15°C до $+45^{\circ}\text{C}$

Технічні характеристики:

Перевірка цілісності ланцюгів, опір, мін. / макс.	0-200 кОм
Перевірка фаз, напруга, мін.	100 В/змін.струму
Кількість акумуляторів / батарей	2 шт.
Діапазон напруги змінного струму мін./макс.	6-1000 В/змін.струму
Ступінь захисту IP	IP 65
Тип/опис акумулятора / батареї	Micro AAA
PELV-дисплей	Візуальний, Вібраційний
Індикація	Світлодіод/ЖК дисплей
Колір	Сірий колір, Чорний колір
Тестування діодів	Так
Перевірка полярності	Так (+/- C/D)
Частота, мін./макс.	0 / 500 Гц
Категорія захисту від перенапруги	CAT IV/600 V, CAT III/1000 V
Діапазон напруги пост. струму, мін./макс.	6-1000 В/пост.струму
Температурний діапазон застосування, мін./макс.	від -15 до 45°C

Компактна конструкція

Компактний корпус зручно розміщується в сумці для інструментів і підходить для щоденного використання під час електромонтажних та сервісних робіт

Підтверджені характеристики безпеки

Категорії перенапруги CAT IV 600 V та CAT III 1000 V. Випробуваний відповідно до стандарту DIN EN 61243-3:2014

Примітка

Елементи живлення не входять до комплекту постачання

Застосування

Призначений для перевірки напруги змінного та постійного струму, визначення полярності, пошуку фази, контролю цілісності електричних кіл і перевірки діодів

Галузь застосування

Автомобільна електрика, електротехніка

Довжина x ширина x глибина, мм	Арт. №	Уп., шт.
260 x 78 x 42	5634003201	1