

## Система пиловидалення ASA 18 COMPACT

Система видалення пилу для акумуляторного перфоратора ABH 18 COMPACT



### Технічні характеристики:

|                                            |                        |
|--------------------------------------------|------------------------|
| Номінальна напруга                         | 18 V постійного струму |
| Підходить для діаметрів свердла Мін./Макс. | 4-16 мм                |
| Підходить для довжини свердла, Мін./Макс.  | 100-160 мм             |
| Глибина свердління за операцію Макс.       | 85 мм                  |
| Маса                                       | 1,6 кг                 |

| Найменування                         | Арт. №            | Уп., шт. |
|--------------------------------------|-------------------|----------|
| Система пиловидалення ASA 18 COMPACT | <b>5701407000</b> | 1        |

### Робота практично без пилу

Захищає внутрішню частину від забруднення дрібними частинками свердлильного пилу

### Немає необхідності у зовнішньому всмоктуванні

Пилосос вже оснащений функцією всмоктування. Живлення пристрою здійснюється від перфоратора через штекерні контакти

### Автоматична функція всмоктування

Всмоктування запускається автоматично при натисканні перемикача на перфораторі та триває прибіл. 5 секунд після свердління. Це гарантує, що буровий пил, який інакше впав би на землю під час вилучення свердла, також буде зібраний пилососом

### Запобігає надто глибокому свердлінню отворів

Регульований обмежувач глибини зі шкалою

### Оптимально освітлена робоча зона

Світлодіодне підсвічування на підставці також запобігає появі тіней від телескопічної стріли