

Шурупокрут ударний акумуляторний ABSR 20V Combi, RED STRIPE

Потужний і універсальний інструмент, розроблений для вимогливих професійних застосувань. Двошвидкісна передача забезпечує можливість перемикання між високошвидкісним свердлінням і низькошвидкісним закручуванням із високим крутним моментом, а 20+1+1 налаштування крутного моменту гарантують точність і контроль. Компактна та легка конструкція зменшує втому користувача та підвищує маневровість у тісних або надголовних зонах



Технічні характеристики

Номінальна напруга	20 В
Частота обертів на холостому ході	0-500 / 0-2000 об/хв
Положення регулювання крутного моменту	20+1+1
Максимальний крутний момент	60 Нм
Розмір патрона	13 мм (1/2»)
Частота ударів	0-8500 / 0-34 000 уд/хв
Максимальний діаметр свердління	Сталь – 13 мм, дерево – 55 мм, бетон – 16 мм, цегла – 16 мм
Вага (без акумулятора)	1,65 кг

- Високий крутний момент і ударна сила: крутний момент 60 Нм і частота ударів 33 600 уд/хв роблять інструмент ідеальним для важких робіт зі свердління та закручування
- Безціткова ефективність: довший час роботи, більший ресурс двигуна та підвищена продуктивність
- Універсальна продуктивність: ефективно працює з деревом, металом і цегляною кладкою
- Компактний і збалансований корпус: легка й ергономічна конструкція знижує втому під час тривалої роботи

- Високоміцна передача та алюмінієвий передній корпус: забезпечують довговічність інструмента
- LED-підсвітка з функцією попереднього освітлення: поліпшує видимість у темних або погано освітлених робочих зонах
- Зручний дизайн: гачок для кріплення на ремені дає можливість працювати без зайнятих рук, а вбудований тримач біти забезпечує місце для додаткової біти під час використання
- Усі інструменти RED STRIPE працюють лише з акумуляторами RED STRIPE

ПЕРЕВАГИ

- Технологія G-Тес Active Anti-Twist забезпечує кращий контроль крутного моменту, а система Anti-Kickback Protection мінімізує раптові реакції крутного моменту для безпечнішої роботи

ЗАСТОСУВАННЯ

- Свердління легкої та середньої складності
- Електромонтажні та сантехнічні роботи
- Технічне обслуговування та сервісні роботи
- Ремонт автомобілів та встановлення аксесуарів

РЕЖИМ ВИКОРИСТАННЯ

- Робоча температура інструментів та акумулятора становить від -20°C до +60°C
- Використовуйте змащувально-охолоджувальну рідину для свердління металу, щоб зменшити знос і нагрівання

УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ

Рекомендована температура зберігання інструментів та акумулятора становить від 0°C до 45°C

Зберігання акумулятора:

- Виймайте акумулятори з інструмента, коли він не використовується
- Для тривалого зберігання залишайте акумулятори частково зарядженими (приблизно 40-60%)
- Уникайте контакту з металевими предметами, щоб запобігти коротким замиканням

ОБМЕЖЕННЯ

- Не піддавайте електроінструменти впливу дощу або вологи. Потрапляння води в електроінструмент збільшує ризик ураження електричним струмом
- Не працюйте з електроінструментами у вибухонебезпечному середовищі, наприклад, у присутності легкозаймистих рідин, газів або пилу
- Уникайте надмірного затягування шурупів, щоб запобігти зриванню різьби

ДОДАТКОВІ ТОВАРИ

Свердла / Біти / Перові свердла / Тримачі біт / ЗІЗ

Назва	Ємність акумулятора, Агод	Кількість акумуляторів, шт.	Зарядний пристрій	Арт. №
ABSR 20V Combi	4	1	20 В - 4 А	5702512011

