

Ремінь стяжний з подовженим важелем 5т



Технічні характеристики:	
Температурний діапазон застосування, мін./макс.	від -40 до 100 °C
Допустиме навантаження LC при охопленні вантажу	5000 даН
Допустиме навантаження LC при прямому натягу	2500 даН
Зусилля храпового механізму	50 даН
Довжина фіксованого кінця	0,5 м
Максимальне видовження ременя	5%
Ширина	50 мм
Стандарти	EN 12195-2
Матеріал	PES - поліестер
Сертифікація продукції	Безпека, сертифікована GS
Форма гачка	Подвійний J-подібний гак
Виконання	Двосекційний
Колір	Червоний
Розташування маркувальної етикетки	Внутрішнє

Стяжний вантажний ремінь із подовженим важелем для надійної фіксації вантажів

- Подовжений важіль тріскачки полегшує натягування ременя та забезпечує силу попереднього натягу 500 даН при стандартному ручному зусиллі 50 даН
- Подвійні J-подібні гаки для швидкого кріплення
- Тріскачковий механізм для точного натягування стрічки
- Внутрішня етикетка захищена від передчасного зношування
- Призначений для фіксації вантажів під час транспортування

Підтвердження відповідності

- Відповідає вимогам EN 12195-2
- Сертифікований GS

Примітка

Кольорова стрічка ременя не є повністю стійкою до вицвітання. Під час тривалого впливу атмосферних умов можлива незначна зміна кольору

Застосування

- Стягне кріплення вантажу
- Фіксація вантажу за рахунок механічного блокування

Довжина вільного кінця, м	Загальна довжина, м	Довжина важеля, мм	Сила попереднього натягу	Арт. №	Уп., шт.
7,5	8	351	500 даН	571391112	8
9,5	10	351	500 даН	571391122	8
11,5	12	351	500 даН	571391132	8