

Ремінь стяжний зі стандартним важелем 5т



Технічні характеристики:	
Температурний діапазон застосування, мін./макс.	від -40 до 100 °C
Довжина фіксованого кінця	0,5 м
Довжина важеля	231,5 мм
Допустиме навантаження LC при прямому натягу	2500 даН
Допустиме навантаження LC при охопленні вантажу	5000 даН
Сила попереднього натягу	300 даН
Ширина	50 мм
Максимальне видовження ременя	5%
Зусилля храпового механізму	50 даН
Стандарти	EN 12195-2
Матеріал	PES - поліестер
Сертифікація продукції	Безпека, сертифікована GS
Виконання	Двосекційний
Форма гачка	Подвійний J-подібний гачк
Колір	Червоний
Розташування маркувальної етикетки	Внутрішнє

Довжина вільного кінця, м	Загальна довжина, м	Арт. №	Уп., шт.
7,5	8	571391205	8
9,5	10	571391210	8
11,5	12	571391215	8

Стяжний вантажний ремінь зі стандартним важелем для професійного кріплення вантажів у вантажному транспорті, логістиці, будівництві, сільському господарстві та промисловості

- Тріскачковий механізм забезпечує надійне натягування ременя
- Подвійні J-подібні гаки для швидкого кріплення
- Підходить для професійного кріплення широкого спектра вантажів
- Міцна поліестерова стрічка для тривалого використання

Підтвердження відповідності

- Відповідає вимогам EN 12195-2
- Сертифікований GS

Примітка

Кольорова стрічка ременя не є повністю стійкою до вицвітання. Під час тривалого впливу атмосферних умов можлива незначна зміна кольору

Застосування

Підходить для фіксації вантажів у різних сферах, зокрема під час перевезень малотоннажним транспортом, у сільському господарстві, металообробці та промисловості для захисту вантажів від пошкоджень

- Стягне кріплення вантажу
- Фіксація вантажу за рахунок механічного блокування