

Молоток рихтувальний м'який, нейлон, ручка з ясена, RED STRIPE

Молоток з м'якою поверхнею зі змінною головкою допомагає запобігти пошкодженню поверхонь, по яких вдаряють, і працювати з делікатними матеріалами

Головка з міцного та високоякісного нейлону

Змінні головки з ПВХ

Нейлонові вставки головки мають різьбу і можуть бути замінені

Жодних пошкоджень поверхні

Забезпечує м'який удар, який мінімізує вм'ятини та подряпини, що робить молоток придатним для делікатних завдань

Довговічна конструкція

Стандартна ручка з лакованого ясена зі сталевим корпусом для змінних насадок нейлонового молотка

Високоякісне руків'я

Висока амортизація та точне прилягання до руки для кращого контролю та комфорту

Деталі/Застосування

- Ідеально підходить для скріплення з'єднань, точного забивання штифтів, дюбелів або невеликих кріплень
- Монтаж шкіряних, столярних, кам'яних, керамічних плиток, меблів, підлогових покриттів та ін.
- Робота з делікатними матеріалами, такими як пластик, кераміка або скло
- Виготовлення прокладок для суміжних поверхонь
- Деревообробка, металообробка, кріплення дрібних елементів при збірці та інші роботи, де потрібна більш м'яка ударна поверхня

Інструкції

- Оберіть відповідний розмір молотка, який підходить для застосування
- Завжди носіть захисні окуляри, щоб запобігти потраплянню осколків в очі під час роботи з молотками
- Тримайте руки поза зоною удару
- Завжди одягайте відповідні рукавички, щоб захистити пальці

Примітки

- Не використовуйте для сильних ударів
- Не використовувати на поверхнях з високою температурою.
- Не використовуйте молоток з пошкодженою, ослабленою або зношеною головкою.
- Перевірте стан ручки, чи немає тріщин і переконайтеся, що головка надійно закріплена на ручці
- Переконайтеся, що ручка міцна і щільно прикріплена до головки. Замініть молоток на запасний, якщо він розхитався або тріснув



Діаметр головки, мм	Арт. №	Уп., шт.
20	5750136020	1/6
25	5750136025	1/6
30	5750136030	1/6
35	5750136035	1/6
40	5750136040	1/6
45	5750136045	1/6