

Виколотка посилена, RED STRIPE

Призначена для виймання та вставляння штифтів у машинах, автомобілях та для інших механічних робіт

Максимальна довговічність та стійкість

Виготовлений зі сталі 60CRV, яка пройшла термічну обробку

Висока продуктивність навіть при інтенсивному використанні

Загартовані наконечник і ударна головка забезпечують тривалу продуктивність

Готова до точної роботи

Конічний наконечник забезпечує надійну посадку в отвори для штифтів, мінімізуючи ризик зісковзування та зменшуючи ймовірність пошкодження штифтів або суміжних деталей

Універсальне використання

Ідеально підходить для зняття або встановлення конічних, роликкових і прямих штифтів під час ремонту автомобілів, технічного обслуговування машин або загальних механічних робіт

Деталі/Застосування

- Ремонт в автомобільних майстернях, ремонт обладнання та проведення технічного обслуговування
- Будівельні роботи та деревообробка
- Загальне технічне обслуговування

Інструкції

- При використанні виколотки тримайте руки обережно
- Завжди носіть захисні окуляри, щоб запобігти потраплянню осколків в очі під час роботи з виколоткою
- Завжди одягайте відповідні рукавички, щоб захистити пальці
- Використовуйте правильний розмір виколотки, молотка та киянки
- Не використовуйте забруднені оливою або змазкою виколотки і протирайте їх до і після використання
- Застосуйте засіб для видалення іржі «Rost off» для запобігання появі іржі під час роботи у вологому або мокрому середовищі
- Зберігайте виколотку в ящику для інструментів або у відповідному місці

Підтвердження ефективності

Стандарт DIN 6450



Довжина, мм	Діаметр ударної поверхні, мм	Арт. №	Уп., шт.
150	1.5	5750141015	1/10
150	2	5750141002	1/10
150	3	5750141003	1/10
150	4	5750141004	1/10
150	5	5750141005	1/10
150	6	5750141006	1/10
150	8	5750141008	1/10
150	10	5750141010	1/10