

Ключ комбінований, вигнутий, RED STRIPE

Міцний і необхідний інструмент для широкого спектра застосувань. Ключі виготовлені з високоміцної хром-ванадієвої сталі для підвищеної стійкості, що відповідає найвищим вимогам складних завдань з технічного обслуговування та монтажу в автомобільній, промисловій та будівельній галузях

Хром-ванадієва сталь

Звичайний крутний момент, необхідний для затягування/відкручування болтів і гайок великих діаметрів, зумовлює потребу в дуже міцній сталі. Хром-ванадієвий сплав (суміш двох або більше металів) підвищує стійкість до появи іржі та забезпечує додаткову міцність і твердість у складних умовах експлуатації

Рукоятка з покриттям, що запобігає ковзанню

Інструмент покритий товстим шаром текстурованого матового хрому, який забезпечує надійне тримання. Це також забезпечує додаткову стійкість до масел, мастил, бруду та інших агресивних речовин, які часто зустрічаються в майстернях і на будівельних майданчиках, таких як цемент і розчинники фарби, які можуть впливати на поверхню і призводити до корозії

Кутова головка 15 градусів (ріжковий кінець)

Дозволяє збільшити хід, що створює більшу дугу повороту в умовах обмеженого простору

Головка з глибоким зміщенням 45° градусів

Дозволяє збільшити охоплення, коли простір обмежений

Велике чітке маркування

Забезпечує швидку ідентифікацію, щоб без зусиль вибрати потрібний інструмент з чохла або сумки для інструментів, заощаджуючи час і зусилля

Матеріал: Хром-ванадієва сталь

Поверхня: Хромована



Розмір ключа, мм	Довжина, мм	Товщина губки, мм	Зовн. розмір головки ключа, мм	Зовн. розмір головки ключа 2, мм	Арт. №
6	100	3.5	15.1	10.3	575411106
7	110	3.6	17	11.5	575411107
8	120	4	18.5	12.8	575411108
9	130	4	20.7	14.2	575411109
10	155	4.6	22.7	16	575411110
11	162	5	24.6	17.3	575411111
12	170	5	27	18.7	575411112
13	178	5.5	29.5	19.5	575411113
14	192	5.6	30.4	21.4	575411114
15	210	6	32	22.5	575411115
16	220	6.6	33.7	24.5	575411116
17	226	7	36.5	25.5	575411117
18	240	7.7	38.5	27	575411118
19	246	8.2	40.6	28.2	575411119
20	260	12.7	42.2	30.7	575411120
21	270	13	44	31.6	575411121
22	275	13.6	44.8	33.3	575411122
23	320	13.6	49.4	35.8	575411123
24	320	13.6	49.4	35.8	575411124
25	343	13.6	53.8	38.5	575411125
26	343	15.2	53.8	38.5	575411126
27	370	15.3	58.5	40.5	575411127
28	370	15.3	58.5	40.5	575411128
30	395	17.3	62.5	44.6	575411130
32	418	17.9	66.2	46.5	575411132
34	430	17.9	70	51.2	575411134
36	450	19.3	74	52	575411136