

## Знімач стопорних кілець, тип А зовнішні, прямі, RED STRIPE

**Для встановлення та зняття зовнішніх стопорних кілець в умовах обмеженого простору**

### Міцні, довговічні та зносостійкі

Наконечники і корпус виготовлені зі сталі 50 CRV+ GCR15

### Надійні та високоточні

Кожний знімач стопорних кілець має точно відшліфовані наконечники

### Тривалий комфорт

- Ручки з ПВХ-покриттям забезпечують зручність та нековзке прилягання до руки, що дає змогу довго працювати, не втомлюючи руки

### Дизайн з вузькою головкою

Оптимальний розмір, який дозволяє працювати навіть у важкодоступних місцях

### Деталі/Застосування

- Встановлення та зняття стопорних кілець
- Стопорні кільця для фіксації валів, підшипників або зубчастих коліс
- Обслуговування роликів або підшипників з внутрішніми стопорними кільцями
- Збірка точних з'єднань або приводів

### Інструкції

Виберіть розмір знімача, який вам підходить і є зручним для застосування. Одягайте захисні окуляри, оскільки під час зняття стопорні кільця можуть відскочити, що може призвести до травмування очей

### Підтвердження ефективності

Стандарт DIN 5254

### Примітки

- Використання знімача зовнішніх стопорних кілець для внутрішніх стопорних кілець (кілець, які потребують стискання) може призвести до пошкодження інструменту, стопорного кільця або робочого об'єкта
- Наконечники повинні відповідати розмірам отворів/насичок стопорного кільця



| Мін./макс. ширина захвату, мм | Арт. №            | Уп., шт. |
|-------------------------------|-------------------|----------|
| 3-10                          | <b>5772002101</b> | 1/6      |
| 10-25                         | <b>5772002102</b> | 1/6      |
| 19-60                         | <b>5772002104</b> | 1/6      |
| 40-100                        | <b>5772002103</b> | 1/6      |
| 85-140                        | <b>5772002105</b> | 1/6      |