

Антифриз LL G12+, Ready Mix -37



Готовий до застосування розчин охолоджувальної рідини преміум-класу для захисту систем охолодження від замерзання, корозії та утворення відкладень у двигунах легкових і вантажних автомобілів

Ключові технологічні особливості та переваги

- Технологія OAT (Organic Acid Technology) — готова охолоджувальна рідина на основі моноетиленгліколю та органічних інгібіторів корозії
- Сучасна формула — не містить силікатів, амінів, нітритів, фосфатів і боратів
- Захист від замерзання — зберігає працездатність системи охолодження при температурах до -37 °C
- Захист від корозії — допомагає запобігати корозійному руйнуванню елементів системи охолодження
- Ефективне тепловідведення — захищає двигун від перегріву та кипіння при високих навантаженнях
- Стійкість до відкладень — запобігає утворенню накипу та інших відкладень у системі охолодження
- Тривалий ресурс роботи — до 5 років або 250 000 км пробігу відповідно до рекомендацій виробника техніки
- Сумісність із сучасними матеріалами — підходить для систем охолодження з деталями з алюмінієвих сплавів, гуми та пластику

Технічні характеристики:	
Хімічна основа	Моноетиленгліколь
Густина / умови	1,07 г/мл / за 20 °C
Умови зберігання з моменту виробництва	Тримати подалі від їжі та напоїв. Зберігати в прохолодному, сухому і добре провітрюваному місці. Зберігати в оригінальній упаковці
Термін придатності з дати виробництва	36 місяців

Колір	Вміст, мл	Арт. №	Уп., шт.
Рожевий	1000	5892333001	1
Рожевий	5000	5892333005	1

Застосування

Готовий розчин не потребує розведення водою. Перед заміною охолоджувальної рідини рекомендується очистити систему охолодження від накипу, корозійних відкладень і масляних забруднень. Після очищення та промивання системи залити антифриз LL G12+ Ready Mix -37 °C

Відповідає стандартам та специфікаціям:

SAE J1034, ASTM D3306/D4985/D4656, BS 6580, AFNOR NF R 15-601

Відповідає вимогам автовиробників:

VW TL 774-D/F (G12/G12+), MB 325.3, MB 326.3, MAN 324 SNF, Ford WSS-M97B44-D, GM 6277M / Opel B040 1005, Deutz DQC CB-14, DAF 74002, Cummins CES 14439, John Deere JDM H5, CNH MAT3624