

Анкер клиновий W-FAZ/A4

Нержавіюча сталь А4

Діаметр анкера	Стандартна глибина анкерування			Зменшена глибина анкерування			Повна довжина анкера	Розмір під ключ	Маркування літерою	Арт. №	Уп., шт.	
	Товщина деталі	Діаметр x глибина отвору [мм]	Ефективна глибина анкерування	Товщина деталі	Діаметр x глибина отвору [мм]	Ефективна глибина анкерування,						
												t _{fix} [мм]
M8	-	-	-	11	8x49	35	65	13	C	5928458011	100	
	10	8x60	46	21			75		C	5928408010		
	15			26			80		D	5928408015		
	30			41			95		E	5928408030		
	50			61			115		G	5928408050		
	100			111			165		J	5928408100		50
M10	-	-	-	10	10x55	40	70	17	C	5928451010	50	
	-	-	-	20			80		D	5928451020		
	10	10x75	60	30			90		E	5928410010		
	15			35			95		E	5928410015		
	20			40			100		E	5928410020		
	30			50			110		F	5928410030		
	50			70			130		H	5928410050		
	75			95			155		J	5928410075		
	100			120			180		L	5928410100		
M12	-	-	-	10	12x70	50	85	19	D	5928452010	25	
	-	-	-	20			95		E	5928452020		
	15	12x90	70	35			110		F	5928412015		
	20			40			115		G	5928412020		
	30			50			125		G	5928412030		
	50			70			145		I	5928412050		
	65			85			160		J	5928412065		
	85			105			180		L	5928412085		
	105			125			200		M	5928412105		
	125			-			-		220	O		0904621206
	160			-			-		255	R		0904621207
	180			-			-		275	R		0904621208
	190			-			-		285	S	0904621209	20
	205			-			-		300	S	0904621210	
	230			-			-		325	T	0904621211	
M16	-	-	-	15	16x90	90	115	24	G	5928456015	20	
	5	16x110	85	25			125		G	5928416005		
	15			35			135		H	5928416015		
	25			45			145		I	5928416025		
	50			70			170		K	5928416050		
	80			100			200		M	5928416080		
	100			-			-		220	O	0904616100	10
	160			-			-		280	S	0904616160	
	180			-			-		300	S	0904616180	
	205			-			-		325	T	0904616205	
	220			-			-		340	U	0904616220	
M20	30	20x125	100	-	-	-	165	30	J	5928420030	10	
	60			-	-	-	195		M	5928420060		
	130			-	-	-	265		R	0904620130		
	150			-	-	-	285		S	0904620150		5
M24	30	24x155	125	-	-	-	200	36	M	0904624030	10	
	60			-	-	-	230		P	0904624060	5	
	75			-	-	-	245		Q	0904624075		