

Анкер-шуруп W-BS тип I із внутрішньою різьбою



Тип	Довжина анкера l [мм]	Товщина кріплення			Оцинкована сталь	Нержавіюча сталь A4	Діаметр бура d ₀ [мм]	Глибина отвору h ₂ [мм]	Момент затягування T _{inst} ≤ [Нм]	Розмір ключа [мм]	Діаметр голови [мм]	Уп., шт.
		h _{ef,1}	h _{ef,2}	h _{ef,3}								
W-BS 6	35	-	-	-	5929176001	-	6	40	10	SW13	M8/M10	50
	55	15	-	-	5929176002	-		60				

Анкер-шуруп W-BS тип ST із зовнішньою різьбою



W-BS 6	35	0	-	-	5929186000	-	6	40	10	SW10	M8x16	100
	55	15	-	-	5929186020	-		60				
	75	35	20	-	5929186040	-		80				
	95	55	40	-	5929186060	-		100				
W-BS 8	105	60	50	40	-	5929268040	8	95	20	SW7	M10x30	50
W-BS 10	140	105	65	55	-	5929261060	10	125	40	SW9	M12x35	25
	160	105	85	75	-	5929261080		145				

РЕКОМЕНДОВАНІ НАВАНТАЖЕННЯ ТА ПАРАМЕТРИ МОНТАЖУ*

Навантаження наведені для одинарного кріплення

Арматура розташована в бетоні класом міцності ≥ C20 / 25

Коефіцієнт безпеки матеріалу γ_M та коефіцієнт безпеки γ_L = 1,4 включені. Коефіцієнт безпеки матеріалу залежить від режиму відмови

Навантаження на кріплення близько до краю та/або з невеликою міжосьовою відстанню повинні бути зменшені та повинні бути розраховані на основі даних наведених у керівництві з анкерного навантаження

Діаметр [мм]		6		8			10			12			14		
Глибина анкерування	h _{ef} [мм]	40	55	45	55	65	55	75	85	65	85	100	75	700	115

Бетон без тріщин

Розтяг	W-BS-S, SK; /S; /A4; /HCR	N _{rec} [кН]	1,9	4,3	3,6	5,7	7,6	5,7	9,5	12,4	7,6	12,8	16,8	10,3	16,4	20,7
			4,0	4,9	6,6	8,8	6,6	19,4	19,4	8,3	22,9	10,3	32,0			

Бетон з тріщинами

Розтяг	W-BS-S, SK; /S; /A4; /HCR	N _{rec} [кН]	1,0	1,9	2,4	4,3	5,7	4,3	7,6	9,2	5,7	9,0	11,7	7,2	11,5	14,5
			2,8	4,0	3,4	4,6	6,1	4,6	15,2	18,4	5,8	18,0	22,9	7,2	23,0	28,9

Діаметр отвору в бетоні		d _i [мм]	8	12		14		16								
Мінімальна товщина основи		h _{min} [мм]	100	100		120	100	130	120	130	150	130	150	170		
Мінімальна крайова відстань		c _{min} [мм]	40	40		50	50		50	70	50	70	70			
Мінімальна міжосьова відстань		s _{min} [мм]	40	40		50	50		50	70	50	70	70			

* Рекомендовані навантаження та параметри монтажу для цегляної кладки - Звернутися до інженерного відділу "ВЮРТ-УКРАЇНА"

