

Анкер клиновий W-FA/S



Оцинкована сталь 5мм (зі стандартною шайбою)

Одинарне кріплення: (М6-М20) Бетон без тріщин (ETA-02/0001)

Діаметр анкера	Стандартна глибина анкерування			Зменшена глибина анкерування			Повна довжина анкера	Розмір під ключ	Маркування літерою	Арт. №	Уп., шт.
	Товщина деталі	Діаметр x глибина отвору [мм]	Ефективна глибина	Товщина деталі	Діаметр x глибина отвору [мм]	Ефективна глибина					
	t _{fix} [мм]		h _{ef} [мм]	t _{fix} [мм]		h _{ef} [мм]					
M6	5	-	18	-	-	-	40	10	A	5932006040	100
	10	M6x55	40	20	M6x45	30	67		C	5932006067	
	25			35			82		D	5932006082	
	40			50			97		E	5932006097	
M8	5	M8x65	24	-	-	-	50	13	A	5932008050	100
	10		19	M8x55	35	75	C		5932008075		
	15		24			80	D		5932008080		
	25		34			90	E		5932008090		
	30		39			95	E		5932008095		
	45		54			110	F		5932008110		
	55		64			120	G		5932008120		
M10	10	-	23	-	-	-	60	17	B	5932010060	50
	10	M10x70	48	16	M10x65	42	85		D	5932010085	
	15			21			90		E	5932010090	
	20			26			95		E	5932010095	
	30			36			105		F	5932010105	
	45			51			120		G	5932010120	
	70			76			145		I	5932010145	
	100			106			175		K	5932010175	
	140			146			215		N	5932010215	25
M12	5	-	40	-	-	-	75	19	C	5932012075	25
	10	M12x90	65	25	M12x75	50	105		F	5932012105	
	15			30			110		F	5932012110	
	20			35			115		G	5932012115	
	30			45			125		G	5932012125	
	50			65			145		I	5932012145	
	65			80			160		J	5932012160	
	85			100			180		L	5932012180	
	105			120			200		M	5932012200	
	125			140			220		O	5932012220	
	145			160			240		P	5932012240	
	160			175			255		R	5932012255	20
	M16			13			-		64	-	-
10		M16x110	85	28	M16x95	64	130	H	5932016130		
30				48			150	I	5932016150		
60				78			180	L	5932016180		
80				98			200	M	5932016200		
110				118			220	O	5932016220		
130				148			250	Q	5932016250		
165				183			285	S	5932016285		
200				218			320	T	5932016320		
220				238			340	U	5932016340	10	
M20	5	M20x130	100	27	M20x110	78	150	I	5932020150		10
	35			57			180	L	5932020180		
	60			82			205	N	5932020205		
	95			117			240	P	5932020240		