

## Апарат для зварювання TIG 200LCD AC/DC



**Цифровий інвертор TIG AC/DC із сучасним LCD-дисплеєм забезпечує швидке та зручне налаштування завдяки попередньо заданим параметрам і збереженим режимам**

### Контактне та високочастотне запалювання

Високочастотне запалювання покращує контроль зварювальної ванни, збільшує глибину проплавлення та швидкість зварювання й забезпечує високу якість шва. Передбачена можливість підключення ножної педалі для точнішого керування

### LCD-інтерфейс

Просте керування дозволяє швидко налаштувати параметри за допомогою готових режимів і пам'яті

### Вбудований тепловий захист

Запобігає роботі пристрою поза межами безпечного температурного діапазону

### Вентилятор із керуванням за потребою

Зменшує рівень шуму, енергоспоживання та забруднення

### Підтримка AC і DC

Підходить для зварювання широкого спектра металів, зокрема алюмінію, сталі та титану. Режим AC – для алюмінію та магнію, режим DC – для сталі, нержавійної сталі та міді

### Багатофункціональність

Зварювальний апарат 3 в 1 з режимами MMA, TIG AC/DC та імпульсного TIG – відповідає широким вимогам професійного зварювання

Технічні характеристики:	
Зварювальні електроди	1,0 - 3,2 мм
Зварювальні електроди TIG	1,0 - 3,2 мм
Час роботи при макс. тоці (40 ° C)	20%
Ширина	220 мм
Номінальна напруга	230 В
Висота	450 мм
Довжина	450 мм
Ступінь захисту IP	IP 21
Вага виробу (1 шт.)	24,000 кг
Зварювальний струм електрода, мін. / макс.	10-160 А
Зварювальний струм TIG, мін. / макс.	10-200 А
Товщина зварюваного матеріалу	Алюміній 1 - 5 мм

Найменування	Арт. №	Уп., шт.
Апарат для зварювання TIG 200LCD AC/DC	<b>5952380211</b>	1