

Набір кілець ущільнюючих



Вміст	Артикул набору
330 одиниць	5964046802

Розміри, мм	Арт. №	Уп., шт.
25x3	0468 025 30	50
28x3	0468 028 30	50
30x3	0468 030 30	50
34x3	0468 034 30	25
36x3	0468 036 30	25
38x3	0468 038 30	25
40x3	0468 040 30	25
42x3	0468 042 30	25
30x3,5	0468 030 35	25
32x3,5	0468 032 35	10
33x3,5	0468 033 35	10
35x3,5	0468 035 35	10

02

Набір кілець ущільнюючих



Для швидкого виготовлення ущільнюючих кілець

- Немає затримок під час ремонту
- За допомогою набору можна виготовити кільця необхідних та нестандартних розмірів

Вміст	Артикул набору
8 одиниць	5964046806

Склад набору	Арт. №	Уп., шт.
Клей Klebfix	089309	1
Ніж-різак 1К з повзунком	071566060	1
Шаблон для різання	0468100	1
Шнур гумовий, діаметр 1.6 мм	04681116	1
Шнур гумовий, діаметр 2.4 мм	04681124	1
Шнур гумовий, діаметр 3.0 мм	04681130	1
Шнур гумовий, діаметр 5.7 мм	04681157	1
Шнур гумовий, діаметр 8.4 мм	04681184	1

Спосіб застосування:

Виміряти необхідну довжину кільця (наприклад, довжину канавки під ущільнюючим кільцем у фланці). За допомогою шаблону відрізати ножем відміряний шматок гумового шнура певного перетину. Різати перпендикулярно осі шнура через проріз в торцевій частині шаблону. Знежирити торцеві поверхні шнура очищувачем, **Арт. № 089010810**. На одну з поверхонь нанести тонким шаром клей Klebfix. Згорнути джгут в кільце, щільно притиснути обидва кінці на призматичній поверхні шаблону і утримувати протягом декількох секунд. Кільце готове

