
ПАСПОРТ БЕЗПЕКИ

відповідно до Постанови (ЄУ) № 1907/2006

0893397035 - Лак-спрей quattro

Версія 3.0	Дата перегляду 17.02.2015	Дата друку 19.02.2015	UA / UK
	Дата останнього випуску: 18.06.2014		
	Дата першого випуску: 03.04.2013		

РОЗДІЛ 1: Ідентифікація речовини/препарату і компанії/підприємства**1.1 Ідентифікатор продукту**

Торгова назва продукту	:	Лак-спрей quattro
Код продукту	:	0893397035
SDS-Identcode	:	10033524

1.2 Відповідні встановлені області застосування речовини або суміші і застосування, рекомендоване проти

Використання	:	Лаки
Речовини/Препарату		

1.3 Дані про постачальника у паспорті безпеки

Компанія	:	Würth-Ukraine Vatutita.Str. 57A 07300 Vyshgorod Ukraine Електронна адреса: office@wuerth.com.ua
Телефон	:	+38 044 585-98-93
Телефакс	:	+38 044 585-98-94
Відповідальна особа/особа, яка видає документи	:	Електронна адреса: prodsafe@wuerth.com

1.4 Телефон гарячої лінії

Emergency telephone Advisory office in case of poisoning
+38 044 585-98-93

Telephone number of the company in case of emergencies (8.00 h - 17.00 h)
+38 044 585-98-93

РОЗДІЛ 2: Ідентифікація факторів ризику**2.1 Класифікація речовини або суміші****Класифікація (РЕГЛАМЕНТУ (ЄС) НОМ. 1272/2008)**

Аерозолі, Категорія 1	H222: Надзвичайно займистий аерозоль. H229: Ємність під тиском: при нагріванні може розриватися.
Подразнення шкіри, Категорія 2	H315: Викликає подразнення шкіри.

Класифікація (67/548/ЄЕС, 1999/45/ЄС)

надзвичайно займистий	R12: Надзвичайно займистий.
-----------------------	-----------------------------

ПАСПОРТ БЕЗПЕКИ

відповідно до Постанови (ЄУ) № 1907/2006

0893397035 - Лак-спрей quattro

Версія 3.0

Дата перегляду 17.02.2015 Дата друку 19.02.2015

UA / UK

Дата останнього випуску:

18.06.2014

Дата першого випуску:

03.04.2013

R66: Багаторазова дія може викликати висушування шкіри або розтріскування.

R67: Випари можуть викликати сонливість та запаморочення.

2.2 Частини маркування

Маркування (РЕГЛАМЕНТУ (ЄС) НОМ. 1272/2008)

Символи факторів ризику	:	 
Сигнальне слово	:	Небезпека
Зазначення фактора небезпеки	:	H222 Надзвичайно займистий аерозоль. H229 Ємність під тиском: при нагріванні може розриватися. H315 Викликає подразнення шкіри.
Зазначення застержених заходів	:	Запобігання: P210 Тримати подалі від нагрівання/ іскор/ відкритого полум'я/ гарячих поверхонь. - Не палити. P211 Не можна розпилювати над відкритим полум'ям або іншим джерелом займання. P251 Не можна протикати або спалювати навіть після використання. P264 Після роботи ретельно вимити шкіру. P280 Використовувати захисні рукавички. Зберігання: P410 + P412 Захищати від сонячного світла. Не допускати впливу температури вище за 50 C/ 122 F.

2.3 Інші фактори

Речовина/суміш містить компоненти, які вважаються або стійкими, біоаккумулятивними і токсичними (PBT), або дуже стійкими і дуже біоаккумулятивними (vPvB) на рівні 0,1% або вище.

РОЗДІЛ 3: Склад / дані про інгредієнти

3.2 Суміші

ПАСПОРТ БЕЗПЕКИ

відповідно до Постанови (ЄУ) № 1907/2006

0893397035 - Лак-спрей quattro

Версія 3.0

Дата перегляду 17.02.2015 Дата друку 19.02.2015

UA / UK

Дата останнього випуску:

18.06.2014

Дата першого випуску:

03.04.2013

Небезпечні компоненти

Хімічна назва	Номер CAS	Класифікація (67/548/ЄЕС)	Класифікація (1272/2008/ЄС)	Концентрація [%]
	Номер ЄС			
	Реєстраційний номер			
xylene	1330-20-7	R10 Xn; R20/21 Xi; R38	Flam. Liq. 3; H226 Acute Tox. 4; H332 Acute Tox. 4; H312 Skin Irrit. 2; H315	>= 10 - < 12,5
	215-535-7			
cellulose nitrate, containing a maximum of 12,6 % nitrogen	9004-70-0	E; R 3	Expl. 1.1; H201	>= 3 - < 5
Речовини, для яких встановлено межі впливу на робочому місці :				
dimethyl ether	115-10-6	F+; R12	Flam. Gas 1; H220 Press. Gas Liquefied gas; H280	>= 45 - < 50
	204-065-8			

Повний текст фраз ризику, згаданих у цьому Розділі, дивіться у Розділі 16.

Повний текст формулювань чинників ризику, зазначених у цьому Розділі, наведено у розділі 16.

РОЗДІЛ 4: Заходи першої медичної допомоги

4.1 Опис необхідних заходів з надання першої медичної допомоги

- Загальна порада : Якщо ви відчуваєте нездужання, зверніться по медичну допомогу (покажіть етикетку за можливості). Особа, яка надає першу допомогу, має дотримуватися індивідуальних заходів безпеки. Вивести з небезпечної зони. Нічого не давати перорально людині, яка знаходиться у непритомному стані. Негайно зняти забруднений одяг та взуття.
- При вдиханні : При вдиханні вивести постраждалого на свіже повітря. При вдиханні аерозолі/туману порадитися з лікарем у разі необхідності. Забезпечити постраждалому тепло та спокій. При припиненні дихання застосувати штучну вентиляцію легень. При затрудненні дихання - забезпечити киснем.
- При контакті зі шкірою : При контакті негайно промити шкіру великою кількістю води з милом. НЕ МОЖНА використовувати розчинники або розріджувачі. Якщо подразнення шкіри не зникає - викликайте лікаря. Змити поліетиленгліколем, після чого - великою кількістю води.

ПАСПОРТ БЕЗПЕКИ*відповідно до Постанови (ЕУ) № 1907/2006***0893397035 - Лак-спрей quattro**

Версія 3.0

Дата перегляду 17.02.2015 Дата друку 19.02.2015

UA / UK

Дата останнього випуску:

18.06.2014

Дата першого випуску:

03.04.2013

- При контакті з очима : Захищати неушкоджене око. Якщо ви носите контактні лінзи - зніміть їх, якщо це легко зробити. При контакті з очима негайно промити великою кількістю води та звернутися по медичну допомогу.
- При заковтуванні : При заковтуванні негайно звернутися по медичну допомогу та показати цей контейнер або етикетку. При заковтуванні: Не МОЖНА стимулювати блювання. Якщо постраждалий блює, лежачи на спині, покласти його у зручне положення.

4.2 Найважливіші симптоми і ефекти, як гострі, так і відстрочені

Немає даних

4.3 Вказання на негайну медичну допомогу та необхідне особливе лікуванняНемає даних

РОЗДІЛ 5: Протипожежні заходи**5.1 Засоби пожежогасіння**

Відповідні пожежогасильні засоби : Порошок ABC, Діоксид вуглецю (co2), Піна

Засоби, непридатні для гасіння : Водяний струмінь великого об'єму

5.2 Особливі фактори ризику, джерелом яких є речовина або суміш

Специфічні фактори ризику під час пожежогасіння : Не можна використовувати струмінь води, яка не містить газових бульбашок, оскільки він може розпилювати та поширювати вогонь. Вплив продуктів розкладу може бути шкідливим для здоров'я.

5.3 Рекомендації для пожежників

Спеціальне захисне обладнання для пожежників : У разі пожежі використовувати автономний дихальний апарат. Використовувати індивідуальне захисне обладнання.

Додаткова інформація : Стандартний порядок при хімічних пожежах. Використовувати протипожежні заходи, які відповідають місцевим обставинам та навколишньому середовищу. У разі пожежі та/або вибуху не вдихати дими. Застосувати водне розбризкування для охолодження зачинених ємностей. Зібрати забруднену пожежогасильну воду окремо. Не можна зливати її у

ПАСПОРТ БЕЗПЕКИ

відповідно до Постанови (ЄУ) № 1907/2006

0893397035 - Лак-спрей quattro

Версія 3.0

Дата перегляду 17.02.2015 Дата друку 19.02.2015

UA / UK

Дата останнього випуску:

18.06.2014

Дата першого випуску:

03.04.2013

каналізаційні стоки. Залишки від пожежі та забруднену пожежогасильну воду необхідно утилізувати згідно з місцевими нормативами. Через високий тиск пари при зростанні температури існує загроза розтріскування ємностей.

РОЗДІЛ 6: Заходи при аварійному викиді

6.1 Індивідуальні заходи безпеки, захисне обладнання та порядок дій у надзвичайній ситуації

Див. заходи безпеки, що перелічені в розділах 7 та 8. Використовувати індивідуальне захисне обладнання. Усунути всі джерела займання. Уникати контакту зі шкірою та очима. Забезпечити належну вентиляцію, особливо у замкнених приміщеннях. негайно евакуювати персонал до безпечного місця. Уникати вдихання випарів або туману. Остерегатися накопичування випарів у вибухонебезпечних рівнях. Випари можуть накопичуватися у низьких місцях.

6.2 Екологічні запобіжні заходи

Не змивати у поверхневі води або у господарську каналізацію. Запобігати подальшому протіканню або просипанню, якщо це безпечно. У разі забруднення продуктом річок та озер або водостоків поінформувати відповідні органи.

6.3 Методи та матеріали для локалізації та очищення

Локалізувати та зібрати матеріал, що витік, за допомогою негорючих абсорбентів (наприклад, пісок, земля, діатоміт, вермикуліт) та помістити в ємність для утилізації відповідно до місцевих/національних норм. Ретельно очистити забруднену поверхню.

6.4 Посилання на інші розділи

див. розділ: 7, 8, 11, 12 і 13

РОЗДІЛ 7: Поводження і зберігання

7.1 Запобіжні заходи для безпечного поведіння з матеріалом

Рекомендації з правил безпеки : Дані про індивідуальний захист дивіться у розділі 8. Обмежити запаси на робочому місці. Використовувати тільки у добре провітрюваних приміщеннях. Не вдихати випари або розпилений туман. Уникати контакту зі шкірою та очима. Не розпилювати на відкрите полум'я або будь-який інший розжарений матеріал. Запобігати утворенню займистих або вибухонебезпечних концентрацій випарів у повітрі та уникати концентрацій випарів вищих за рівень професійної дії. Вжити запобіжних заходів проти статичного розряду.

ПАСПОРТ БЕЗПЕКИ

відповідно до Постанови (ЄУ) № 1907/2006

0893397035 - Лак-спрей quattro

Версія 3.0

Дата перегляду 17.02.2015 Дата друку 19.02.2015

UA / UK

Дата останнього випуску:

18.06.2014

Дата першого випуску:

03.04.2013

Поради щодо захисту проти пожежі та вибуху

: Нормальні протипожежні заходи та безпека. Випари важче повітря та можуть поширюватися вздовж підлоги. Випари можуть утворювати вибухові суміші з повітрям. Тримати подалі від нагрівання та джерел займання. Не можна палити. Не можна використовувати інструменти, які утворюють іскри. Забезпечити захист електричного обладнання згідно з відповідним стандартом.

Клас вибухової небезпеки пилу

: Непридатне

7.2 Умови безпечного зберігання, включно з усіма випадками несумісності

Вимоги до контейнерів та місць зберігання

: Зберігати у первісному контейнері. **ОБЕРЕЖНО:** Аерозоль під тиском. Тримати подалі від нагрівання. Зберігати подалі від прямого сонячного світла. Не можна відкривати з силою або кидати у вогонь після використання. Не можна розпилювати на полум'я або розжарені предмети. Тримати контейнери щільно закритими у прохолодному й добре провітрюваному місці. Дотримуватись умов зберігання аерозолів!

Порада щодо спільного зберігання

: Зберігати подалі від окисників і сильних кислотних або лужних матеріалів.

Тримати подалі від продуктів харчування, напоїв та корму для тварин. Не можна зберігати разом з окисниками та самозаймистими речовинами.

Інші дані

: За умов правильного зберігання та застосування не розкладається.

7.3 Особливі кінцеві сфери застосування

Немає даних

РОЗДІЛ 8: Заходи зменшення впливу / індивідуальний захист**8.1 Контрольні параметри**

Компоненти	Номер CAS	Контрольні параметри	Основа	Оновлена версія
dimethyl ether	115-10-6	TWA: 1.920 мг/м3, 1.000 ppm	2000/39/EC	2009-12-19

ПАСПОРТ БЕЗПЕКИ

відповідно до Постанови (ЄУ) № 1907/2006

0893397035 - Лак-спрей quattro

Версія 3.0

Дата перегляду 17.02.2015 Дата друку 19.02.2015

UA / UK

Дата останнього випуску:

18.06.2014

Дата першого випуску:

03.04.2013

xylene	1330-20-7	TWA: 221 мг/м3, 50 ppm skin, STEL: 442 мг/м3, 100 ppm skin,	2000/39/EC	2009-12-19
--------	-----------	--	------------	------------

Інші дані про граничні рівні: див. розділ 16

8.2 Заходи зменшення впливу**Інженерно-технічні заходи**

Забезпечити достатню кратність повітряного обміну та/або витяжку на робочих приміщеннях.

Індивідуальне захисне обладнання

Захист дихальних шляхів : Коли робітники стикаються з концентраціями, які перевищують граничну дію, вони повинні використовувати відповідні сертифіковані респіратори.
Продукт містить низько-киплячі рідини. Респіратори з подачею повітря мають використатися як респіраторне захисне обладнання.

Обладнання фільтра з фільтром А

Напівмаска з повітряним фільтром P2 (EN 143)

Захист рук

Матеріал : Нітриловий каучук

Товщина матеріалу рукавичок : 0,4 мм

Час розриву: : > 30 хв

Директива : DIN EN 374

Зауваження

: Обирати рукавички для захисту від хімікалій залежно від концентрації та об'єму небезпечних речовин на відповідному робочому місці. Для спеціального використання рекомендується з'ясувати у виробника ступінь хімічної стійкості вищезгаданих рукавичок.

Захист очей

: За безпеки розбризкування - носити захисні окуляри.

Захист тіла та шкіри: Вогнесповільнювальний антистатичний захисний одяг.
Вибір засобів захисту тіла робити відповідно до концентрації та

ПАСПОРТ БЕЗПЕКИ

відповідно до Постанови (ЄУ) № 1907/2006

0893397035 - Лак-спрей quattro

Версія 3.0

Дата перегляду 17.02.2015 Дата друку 19.02.2015

UA / UK

Дата останнього випуску:

18.06.2014

Дата першого випуску:

03.04.2013

кількості небезпечної речовини на робочому місці.

Заходи гігієни

- : Роботи проводити відповідно до належних правил виробничої гігієни та правил з техніки безпеки.
- Загальні правила промислової гігієни.
- Не вдихати аерозоль.
- Уникати контакту зі шкірою, очима та одягом.
- Під час використання не можна їсти, пити або палити.
- Мити руки перед перервами та наприкінці робочого дня.
- Дотримуватися програми заходів із захисту шкіри.
- Негайно зняти весь забруднений одяг.
- Перед повторним використанням вимити забруднений одяг.

Заходи зменшення впливу на довкілля

Загальна порада

- : Не змивати у поверхневі води або у госпобутову каналізацію.
- Запобігати подальшому протіканню або просипанню, якщо це безпечно.
- У разі забруднення продуктом річок та озер або водостоків поінформувати відповідні органи.

РОЗДІЛ 9: Фізико-хімічні властивості

9.1 Інформація про основні фізико-хімічні властивості

Зовнішній вигляд	: аерозоль
Ракетне паливо	: Диметилловий ефір
Колір	: ясно-сірий
Запах	: ароматичний
Поріг сприйняття запаху	: Немає даних
Температура спалаху	: Непридатне
Температура займання	: Немає даних
Тепловий розклад	: Немає даних
Нижня вибухонебезпечна границя	: 0,9 %(V)
Верхня вибухонебезпечна границя	: 14 %(V)
Вибуховість	: Не вибухонебезпечний
Займистість	: твердий / газоподібний: Надзвичайно займистий аерозоль.
Окислювальні властивості	: Немає даних

ПАСПОРТ БЕЗПЕКИ*відповідно до Постанови (ЄУ) № 1907/2006***0893397035 - Лак-спрей quattro**

Версія 3.0

Дата перегляду 17.02.2015 Дата друку 19.02.2015

UA / UK

Дата останнього випуску:

18.06.2014

Дата першого випуску:

03.04.2013

Температура самозаймання	: > 300 °C
Показник горіння	: Немає даних
Молекулярна маса	: Немає даних
pH	: Непридатне
Температура/діапазон плавлення	: Немає даних
Температура/діапазон кипіння	: Непридатне
Тиск пари	: > 5.000 кПа при 50 °C
Густина	: 0,6 - 0,8 г/см ³
Насипна густина	: Немає даних
Розчинність у воді	: нерозчинний
Коефіцієнт розділення (н-октанол/вода)	: Немає даних
Розчинність у інших розчинниках	: Немає даних
В'язкість, динамічна	: Немає даних
В'язкість, кінематична	: Немає даних
Час витікання	: Непридатне
Чутливість до удару	: Немає даних
Відносна густина пари	: Немає даних
Поверхневий натяг	: Немає даних
Швидкість випаровування	: Немає даних
Мінімальна енергія займання	: Немає даних
Кислотне число	: Немає даних
Показник заломлення	: Немає даних
Змішуваність з водою	: Немає даних
Тест на визначення сепарації розчинників	: Немає даних

9.2 Інша інформація

Не відомо.

РОЗДІЛ 10: Стійкість та реакційна здатність**10.1 Реакційна здатність**

Немає даних

10.2 Хімічна стійкість

Продукт є хімічно стійким.

ПАСПОРТ БЕЗПЕКИ

відповідно до Постанови (ЄУ) № 1907/2006

0893397035 - Лак-спрей quattro

Версія 3.0

Дата перегляду 17.02.2015 Дата друку 19.02.2015

UA / UK

Дата останнього випуску:

18.06.2014

Дата першого випуску:

03.04.2013

10.3 Імовірність протікання небезпечних реакцій

Стійкість : За умов правильного зберігання та застосування не розкладається.

Випари можуть утворювати вибухові суміші з повітрям. Через високий тиск пари при зростанні температури існує загроза розтріскування ємностей.

10.4 Умови, яких треба уникати

Нагрівання, полум'я та іскри.

10.5 Несумісні матеріали

Матеріали, яких треба уникати : Кислоти, Основи, Окисники

10.6 Небезпечні продукти розкладу

Небезпечні продукти розкладу : Під час пожежі або при високій температурі можливо утворення небезпечних або отруйних випарів.

РОЗДІЛ 11: Токсикологічні дані**11.1 Дані про токсикологічний вплив****Гостра токсичність**

Гостра пероральна токсичність:

Немає даних

Гостра інгаляційна токсичність : Оцінка гострої токсичності : > 20 мг/л
Атмосфера випробування: випари
Тривалість дії: 4 год
Метод: Спосіб обчислення

Гостра дермальна токсичність : Оцінка гострої токсичності : > 2.000 мг/кг
Метод: Спосіб обчислення

Гостра токсичність (інші способи потрапляння):

Немає даних

Роз'їдання/подразнення шкіри

хylene : Важке подразнення шкіри

Серйозне ураження очей/подразнення очей

ПАСПОРТ БЕЗПЕКИ

відповідно до Постанови (ЄУ) № 1907/2006

0893397035 - Лак-спрей quattro

Версія 3.0

Дата перегляду 17.02.2015 Дата друку 19.02.2015

UA / UK

Дата останнього випуску:

18.06.2014

Дата першого випуску:

03.04.2013

Немає даних

Респіраторна або шкірна сенсибілізація

Сенсибілізація:

Немає даних

Мутагенність статевих клітин

Генетична токсичність in vitro:

Немає даних

Генетична токсичність in vivo:

Немає даних

Канцерогенність

Немає даних

Токсичність для репродуктивних функцій

Немає даних

Тератогенність

Немає даних

STOT - одноразова ді

Немає даних

STOT - повторна дія

Немає даних

Небезпека аспірації

Аспіраційна токсичність

Немає даних

Неврологічні наслідки

Немає даних

Токсикологічна оцінка

Токсикологія, метаболізм, розподілення

ПАСПОРТ БЕЗПЕКИ

відповідно до Постанови (ЄУ) № 1907/2006

0893397035 - Лак-спрей quattro

Версія 3.0

Дата перегляду 17.02.2015 Дата друку 19.02.2015

UA / UK

Дата останнього випуску:

18.06.2014

Дата першого випуску:

03.04.2013

Немає даних

Гострий вплив

Немає даних

Додаткова інформація

: Симптомами надмірної дії можуть бути головний біль, запаморочення, стомлюваність, нудота й блювання. Випари можуть викликати сонливість та запаморочення.

РОЗДІЛ 12: Екологічні дані**12.1 Токсичність**Токсичність для риб

dimethyl ether

: LC50 (Poecilia reticulata (rypi)): $\geq 4,1$ мг/л
Тривалість дії: 96 год

Токсичність для дафній та інших водних безхребетних

dimethyl ether

: EC50 (Daphnia magna (дафнія)): $> 4,4$ мг/л
Тривалість дії: 48 год

Токсичність для водоростей

dimethyl ether

: EC50 : 154,917 мг/л
Тривалість дії: 96 год
Примітка: Розрахунок

12.2 Стійкість та здатність до біологічного розкладу

Немає даних

12.3 Біонакопичувальний потенціал

Немає даних

12.4 Мобільність у ґрунті

Немає даних

12.5 Результати оцінки PBT и vPvB

Речовина/суміш містить компоненти, які вважаються або стійкими, біонакопичувальними і токсичними (PBT), або дуже стійкими і дуже біонакопичувальними (vPvB) на рівні 0,1% або вище.

12.6 Інші шкідливі ефекти

ПАСПОРТ БЕЗПЕКИ

відповідно до Постанови (ЄУ) № 1907/2006

0893397035 - Лак-спрей quattro

Версія 3.0

Дата перегляду 17.02.2015 Дата друку 19.02.2015

UA / UK

Дата останнього випуску:

18.06.2014

Дата першого випуску:

03.04.2013

Додаткова екологічна
інформація: Не допускати потрапляння продукту до каналізаційних стоків,
водних шляхів або ґрунту.

РОЗДІЛ 13: Розгляд питань з утилізації**13.1 Методи утилізації відходів**Вказівка щодо утилізації та
пакування: Утилізація:
Відповідно до місцевих та державних нормативів. Цей матеріал
та його контейнер необхідно утилізувати безпечним способом.
Коди відходів мають призначатися користувачем на основі
сфери застосування, для якої цей продукт було використано.

Такі Коди відходів мають дорадчий характер:

Код відходів (EWC)

: Номер коду відходів (невикористана продукція):
160504, гази, що містять небезпечні речовини у балонах для
стиснутого газу (включаючи хладони)Номер коду відходів (використана продукція):
160504, гази, що містять небезпечні речовини у балонах для
стиснутого газу (включаючи хладони)Утилізація неочищених
упаковок: Номер коду відходів (неочищена упаковка):
150110, Пакування, що містить залишки небезпечних речовин
або забруднене небезпечними речовинамиПримітка: Порожні ємності необхідно направити до затвердженої
станції переробки відходів для повторного використання або
утилізації. Не можна спалювати порожню бочку, або
використовувати газовий різак. Повністю спорожнити аерозольні
балони (у том числі й газ-витіснювач) Бочкотара, що була
спорожнена із порушеннями норм, вважається спеціальними
відходами. Утилізувати як невикористаний продукт.

РОЗДІЛ 14: Інформація з транспортування**14.1 ООН №**

ADN	:	1950
ADR	:	1950
RID	:	1950
IMDG	:	1950
IATA	:	1950

14.2 Належна назва при перевезенні

ПАСПОРТ БЕЗПЕКИ

відповідно до Постанови (ЄУ) № 1907/2006

0893397035 - Лак-спрей quattro

Версія 3.0

Дата перегляду 17.02.2015 Дата друку 19.02.2015

UA / UK

Дата останнього випуску:

18.06.2014

Дата першого випуску:

03.04.2013

ADN	:	AEROSOLS
ADR	:	AEROSOLS
RID	:	AEROSOLS
IMDG	:	AEROSOLS
IATA	:	AEROSOLS, FLAMMABLE

14.3 Класи небезпеки під час перевезення

ADN	:	2
ADR	:	2
RID	:	2
IMDG	:	2.1
IATA	:	2.1

14.4 Пакувальна група

ADN	
Класифікаційний код	: 5F
Етикетки	: 2.1
ADR	
Класифікаційний код	: 5F
Етикетки	: 2.1
Обмежена кількість	: 1,00 L
Код обмежень для перевезення в тунелях	: (D)
RID	
Класифікаційний код	: 5F
Номер ризику	: 23
Етикетки	: 2.1
Обмежена кількість	: 1,00 L
IMDG	
Етикетки	: 2.1
EmS Номер	: F-D, S-U
IATA	
Інструкції з пакування (вантажні літаки)	: 203
Інструкції з пакування (пасажирські літаки)	: 203
Інструкції з пакування (LQ)	: Y203
Етикетки	: 2.1

14.5 Екологічна небезпека

ADN	
ADR	
Екологічно небезпечний	: ні
ADR	
Екологічно небезпечний	: ні
RID	
Екологічно небезпечний	: ні

ПАСПОРТ БЕЗПЕКИ

відповідно до Постанови (ЄУ) № 1907/2006

0893397035 - Лак-спрей quattro

Версія 3.0

Дата перегляду 17.02.2015 Дата друку 19.02.2015

UA / UK

Дата останнього випуску:

18.06.2014

Дата першого випуску:

03.04.2013

IMDG

Морський забрудник : ні

IATA

Екологічно небезпечний : ні

14.6 Особливі запобіжні заходи для користувача

див. розділ: 6, 7 і 8

14.7 Транспортування у великих кількостях згідно з Додатком II конвенції MARPOL 73/78 і кодексу IBC

Не застосовується до продукту, "як є".

РОЗДІЛ 15: Регуляторна інформація**15.1 Нормативи з охорони і гігієни праці і природоохоронні нормативи/законодавство, характерні для цієї речовини або суміші**

ЛОС

: Директива 2010/75/ЄС від 24 листопада 2010 р. про промислові викиди (комплексне попередження забруднень і контроль над ними)

85 %

Вміст летючих органічних сполук за відрахуванням води: 669 г/л

Seveso II - Директива 2003/105/ЄС, що доповнює Директиву Ради 96/82/ЄС з контролю загрози крупних катастроф, пов'язаних з небезпечними речовинами

: Оновлена версія: 2003

Кількість 1

Кількість 2

Надзвичайно займистий

10 т

50 т

Seveso III: Директива 2012/18/ЄС Європейського парламенту та Ради з питань контролю основних ризиків нещасних випадків, що пов'язані з небезпечними речовинами.

Оновлена версія:

ЗАЙМИСТІ АЕРОЗОЛІ

150 т

500 т

Національне законодавство

Інші правила та норми

: Взяти до уваги Директиву 94/33/ЄС щодо захисту молоді на робочому місці.

ПАСПОРТ БЕЗПЕКИ

відповідно до Постанови (ЄУ) № 1907/2006

0893397035 - Лак-спрей quattro

Версія 3.0

Дата перегляду 17.02.2015 Дата друку 19.02.2015

UA / UK

Дата останнього випуску:

18.06.2014

Дата першого випуску:

03.04.2013

Додаткова інформація : Тільки для промислового та професійного використання.

15.2 Оцінка хімічної безпекиНемає даних

РОЗДІЛ 16: Інша інформація**Повний текст фраз ризику, на які посилаються в Розділах 2 і 3:**

R 3	Надзвичайний ризик вибуху при ударі, терті, пожежі або інших джерел займання.
R10	Займистий.
R12	Надзвичайно займистий.
R20/21	Шкідливо при вдиханні та при контакті зі шкірою.
R38	Подразнююча дія на шкіру.
R66	Багаторазова дія може викликати висушування шкіри або розтріскування.
R67	Випари можуть викликати сонливість та запаморочення.

Повний текст формулювань чинників ризику, посилання на які наведені у розділах 2 і 3.

H201	Вибухонебезпечно; небезпека масових викидів.
H220	Надзвичайно займистий газ.
H222	Надзвичайно займистий аерозоль.
H226	Займиста рідина та випари.
H229	Ємність під тиском: при нагріванні може розриватися.
H280	Містить газ під тиском; може вибухати при нагріванні.
H312	Шкідливий при контакті зі шкірою.
H315	Викликає подразнення шкіри.
H332	Шкідливо при вдиханні.

Інша інформація

skin	Ідентифікує можливість значного поглинання через шкіру
------	--

Інформація, наведена в цьому Паспорті безпеки, є вірною відповідно до наших знань, даних та уявлень на момент її публікації. Цю інформацію призначено тільки як рекомендацію для безпечного поводження, використання, обробки, зберігання, транспортування, утилізації і не може вважатися гарантією або вимогами до якості. Інформація стосується тільки конкретного позначеного матеріалу і не є дійсною для таких матеріалів, що використовуються у комбінації з будь-якими іншими матеріалами або у будь-якому процесі, якщо інакше не зазначено у тексті.

Виготовлено : SAP Business Compliance Services GmbH
Birlenbacher Str. 19
D-57078 Siegen

ПАСПОРТ БЕЗПЕКИ

відповідно до Постанови (ЕУ) № 1907/2006

0893397035 - Лак-спрей quattro

Версія 3.0

Дата перегляду 17.02.2015

Дата друку 19.02.2015

UA / UK

Дата останнього випуску:

18.06.2014

Дата першого випуску:

03.04.2013

Німеччина

Телефон: +49-(0)271-88072-0

Посилання: WIAG00001911
